

GA5050R Miniamoladora angular



Referencia: GA5050R
EAN-13: 0088381887908
Marca: makita

- El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente
- La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

0  0 088381 887908 >

Descripción general

1.300 W • 125 mm • 11.000 min⁻¹

Herramienta compacta con función anti-restart y de arranque suave para cortar y rectificar

Descripción

Miniamoladora angular con disco de 125 mm, equipada con función anti-restart y arranque suave para aplicaciones exigentes. El potente y fiable motor de 1.300 W proporciona una alta potencia de 11.000 min⁻¹. La cubierta del disco sin herramientas permite un fácil y rápido ajuste del ángulo y la instalación o retirada de la cubierta de la rueda.

GA5050R proporciona la potencia necesaria para una amplia variedad de aplicaciones. la máquina tiene un motor de 1.300 W equipado con función arranque suave y proporciona una alta potencia de salida de 11.000 min⁻¹. para aumentar la seguridad, la herramienta tiene una función anti-restart para evitar arranques accidentales.

El diseño ergonómico de la empuñadura y el interruptor de palanca hacen que la herramienta sea fácil de manejar y utilizar. La empuñadura lateral se puede instalar en ambos lados.

Beneficios del usuario

El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente

La empuñadura lateral puede colocarse a ambos lados para mayor comodidad del operario

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1300 W

Velocidad sin carga: 11000 min⁻¹

Rosca del eje: M14

Diámetro del disco: 125 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,5 - 2,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 325 x 140 x 117 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: ≤ 2,5 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 8,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Potencia máxima de salida: 1350 W

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Equipo básico

158237-4: Empuñadura

199710-5: Protector de disco 125 mm

782423-1: Llave de pivotes 35

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	125 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	325 x 140 x 117 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	94 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	≤ 2,5 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,5 m/s ²
Peso sin cable	2,5 - 2,8 kg
Potencia de entrada absorbida	1300 W
Potencia máxima de salida	1350 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas GA5050R
enlace	Enlace web GA5050R
pdf	Manual de usuario GA5050R