

## GA5093X01 Miniamoladora angular, 125 mm



Referencia: GA5093X01

EAN-13: 0088381771771

Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- Super Joint System II desarrollado para una absorción eficaz de las vibraciones

0  >

### Descripción general

1.900 W • 125 mm • 2.800 - 11.500 min?<sup>1</sup>

### Miniamoladora angular con interruptor de palanca y una potencia de motor de 1900 W

#### Descripción

Miniamoladora angular de uso profesional con disco de 125 mm y velocidad regulable. Potente motor de 1.900 W. El interruptor de palanca inferior aumenta la seguridad. El sistema electrónico de serie mantiene estables las revoluciones. Gracias al diseño del cuerpo, es fácil agarrar bien la máquina. Tecnología AVT.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

Super Joint System II desarrollado para una absorción eficaz de las vibraciones

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1900 W

Potencia máxima de salida: 2100 W

Velocidad sin carga: 2800 - 11500 min?<sup>1</sup>

Máx. Profundidad de corte: 31 mm

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Freno mecánico: 1

Diámetro del disco: 125 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,9 - 4,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 349 x 140 x 129 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: 3,3 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 8,9 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Cable de alimentación: 4,0 m

## Otras características relevantes

Arranque suave  
Doble aislamiento  
Freno eléctrico  
Recogida de polvo  
Sistema antirestart  
Velocidad constante  
Velocidad variable

AFT  
Freno eléctrico  
Logo SJS II

## Equipo básico

162258-0: Empuñadura auxiliar  
199710-5: Protector de disco 125 mm  
A-80656: Disco abrasivo 125 x 6 mm

## Características

Cable de alimentación	4,0 m
Diámetro del disco	125 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	349 x 140 x 129 mm
Freno mecánico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	31 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	91 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	3,3 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,9 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	2,9 - 4,0 kg

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas GA5093</a>
enlace	<a href="#">Enlace web GA5093</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario GA5093</a>