

GA5094 Miniamoladora, 125 mm



Referencia: GA5094
EAN-13: 0088381771818
Marca: makita

0  088381 771818 >

Descripción general

1.900 W • 125 mm • 11.500 min?¹

Miniamoladora angular apta para uso profesional intensivo con interruptor de palanca

Descripción

Miniamoladora angular fabricada para uso profesional con un tamaño de disco de 125 mm y un robusto motor de 1.900 W. Gracias al diseño del cuerpo, es muy fácil conseguir un buen agarre de la máquina.

La seguridad de la amoladora angular aumenta gracias al interruptor de seguridad situado en la parte inferior, que debe pulsarse constantemente para que la máquina gire. Además, la función AFT (Active Feedback sensing Technology) supervisa constantemente la velocidad del disco y, si ésta disminuye repentinamente, apaga el motor, evitando los contragolpes.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1900 W

Velocidad sin carga: 11500 min?¹

Máx. Profundidad de corte: 31 mm

Rosca del eje: M14

Diámetro del disco: 125 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Cable de alimentación: 4,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 2,9 - 4,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 349 x 140 x 129 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: 3,3 m/s²

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 8,9 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Potencia máxima de salida: 2100 W

Freno mecánico: 1

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento
Freno eléctrico
Recogida de polvo
Sistema antirestart
Velocidad constante

AFT
Freno eléctrico
Logo SJS II

Equipo básico

162258-0: Empuñadura auxiliar
199710-5: Protector de disco 125 mm
A-80656: Disco abrasivo 125 x 6 mm

Características

Cable de alimentación	4,0 m
Diámetro del disco	125 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	349 x 140 x 129 mm
Freno mecánico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	31 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	91 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	3,3 m/s ²
Nivel de vibración, rectificado de superficies	8,9 m/s ²
Peso sin cable	2,9 - 4,0 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas GA5094
enlace	Enlace web GA5094
pdf	Manual de usuario GA5094