

## GA7050R Amoladora angular



Referencia: GA7050R  
EAN-13: 0088381606059  
Marca: makita

- Equilibrada ergonómicamente para facilitar su manejo
- Ergonómico y fácil de usar

0  088381 606059 >

### Descripción general

2.000 W • 180 mm • 8.500 min-1

### Herramienta eficaz para cortar y rectificar

#### Descripción

Amoladora angular con función anti-restart para aplicaciones exigentes. Motor de 2.000 W para disco de 180 mm. La construcción del canal de laberinto protege el inducido y la bobina de campo de las impurezas del aire de refrigeración.

#### Beneficios del usuario

Equilibrada ergonómicamente para facilitar su manejo  
Ergonómico y fácil de usar

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2000 W

Velocidad sin carga: 8500 min<sup>1</sup>

Máx. Profundidad de corte: 49 mm

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Diámetro del disco abrasivo: 180 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 4,6 - 5,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 455 x 200 x 132 mm

Nivel de vibración, lijado con disco: 4,0 m/s<sup>2</sup>

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Potencia máxima de salida: 3600 W

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

### Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento  
Recogida de polvo  
Sistema antirestart

#### Equipo básico

122889-7: Protector de disco  
152539-0: Empuñadura completa M15  
224543-0: Tuerca de seguridad M14, 180 - 230 mm  
782407-9: Llave de pivotes, 35mm

#### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco abrasivo	180 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	455 x 200 x 132 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	49 mm
Nivel de potencia sonora (L <sub>WA</sub> )	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (L <sub>pA</sub> )	97 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	4,0 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	4,6 - 5,2 kg
Potencia de entrada absorbida	2000 W

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 30/04/2024

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario GA7050R</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas GA7050R</a>
enlace	<a href="#">Enlace web GA7050R</a>