

## GA9050R Amoladora angular



Referencia: GA9050R  
EAN-13: 0088381606141  
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Doble aislamiento
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

0   
0 088381 606141 >

### Descripción general

2.000 W • 230 mm • 6.600 min<sup>1</sup>

### Herramienta eficiente y de gran capacidad con función anti-restart para cortar y rectificar

#### Descripción

Amoladora angular con función anti-restart para aplicaciones exigentes. Una potente amoladora angular de 2.000 W para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren una gran capacidad.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas  
Doble aislamiento  
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2000 W  
Velocidad sin carga: 6600 min<sup>1</sup>  
Máx. Profundidad de corte: 74 mm  
Rosca del eje: M14  
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm  
Diámetro del disco: 230 mm  
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1  
Cable de alimentación: 2,5 m  
Nivel de potencia sonora (LWA): 105 dB(A)  
Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso sin cable: 4,8 - 7,1 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 455 x 250 x 132 mm  
Potencia máxima de salida: 3600 W  
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1  
Nivel de vibración, lijado con disco: 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Nivel de vibración, rectificado de superficies: 5,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s<sup>2</sup>

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento  
Recogida de polvo  
Sistema antirestart

#### Equipo básico

122891-0: Protector de disco 230 mm  
152539-0: Empuñadura completa M15  
197610-3: Llave de tuerca 35

#### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	230 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	455 x 250 x 132 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), lijado con disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Máx. Profundidad de corte	74 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	105 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	97 dB(A)
Nivel de vibración, lijado con disco	2,5 m/s <sup>2</sup>
Nivel de vibración, rectificado de superficies	5,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	4,8 - 7,1 kg
Potencia de entrada absorbida	2000 W

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas GA9050R</a>
enlace	<a href="#">Enlace web GA9050R</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario GA9050R</a>