

GA9062R Amoladora angular



Referencia: GA9062R
EAN-13: 0088381839907
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Desarrollado para aplicaciones pesadas
- El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente
- El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo
- Interruptor de gatillo grande para facilitar el manejo

0  >
0 088381 839907

Descripción general

2.200 W • 230 mm • 6.600 min^{?1}

Herramienta eficaz y de gran capacidad para cortar y rectificar

Descripción

Amoladora angular para uso profesional exigente. Una potente amoladora angular de 2-200 W con función anti-restart y para disco de 230 mm para aplicaciones exigentes que requieren gran capacidad. Nuevo diseño de la empuñadura lateral y cambio de disco sin herramientas.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

Desarrollado para aplicaciones pesadas

El arranque suave minimiza el choque de arranque y hace que la herramienta arranque suavemente

El mango de agarre suave proporciona mayor comodidad en el trabajo

Interruptor de gatillo grande para facilitar el manejo

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2200 W

Velocidad sin carga: 6600 min^{?1}

Rosca del eje: M14

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 22,23 mm

Diámetro del disco: 230 mm

Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR): 1

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 5,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 450 x 250 x 145 mm

Potencia máxima de salida: 3000 W

Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo): 1

Nivel de vibración, rectificado de superficies: 6,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart

Equipo básico

143486-6: Empuñadura
197610-3: Llave de tuerca 35
122891-0: Protector de disco 230 mm
224485-8: Tuerca de seguridad 14 - 45 mm

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Diámetro del disco	230 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	450 x 250 x 145 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Interruptor de hombre muerto (sin bloqueo)	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	102 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	91 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	6,0 m/s ²
Peso sin cable	5,7 kg
Potencia de entrada absorbida	2200 W
Potencia máxima de salida	3000 W
Rosca del eje	M14
Sistema Anti-Restart (Interruptor NVR)	1

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/11/2024

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas GA9062R
enlace	Enlace web GA9062R