

GD0603 Amoladora recta



Referencia: GD0603
EAN-13: 0088381801089
Marca: makita

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- Doble aislamiento



Descripción general

240 W • 28.000 min⁻¹ • 6 mm

Amoladora recta de matrices compacta de alta velocidad

Descripción

Amoladora recta y ligera con una pinza de 6 mm. Adecuada para el rectificado a pequeña escala, incluida la eliminación de rebabas. Alcanza una alta velocidad: 28.000 min⁻¹.

Beneficios del usuario

Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
Doble aislamiento

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 240 W

Velocidad sin carga: 28000 min⁻¹

Capacidad de pinza: 6 mm

Punto de rueda máx.: 19 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 0,97 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 289 x 64 x 67 mm

Nivel de vibración, rectificado de superficies: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Equipo básico

763620-8: Casquillo cónico 6 mm

781036-5: Llave fija 10 mm

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de pinza	6 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	289 x 64 x 67 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	0,97 kg
Potencia de entrada absorbida	240 W
Punto de rueda máx.	19 mm
Velocidad sin carga	28000 min? ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas GD0603
enlace	Enlace web GD0603
pdf	Manual de usuario GD0603