

GD0810C Amoladora recta



Referencia: GD0810C
EAN-13: 0088381034586
Marca: makita

- Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
- El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes

0  088381 034586 >

Descripción general

750 W • 1.800 – 7.000 min¹ • 8 mm

Eficaz amoladora de troqueles

Descripción

Amoladora ligera con pinza de 8 mm. Equipada con un sistema electrónico de velocidad constante y tecnología SJS. Adecuada para el rectificado, incluida la eliminación de rebabas, con un bastidor largo que ofrece un buen alcance. La velocidad se puede ajustar entre 1.800 y 7.000 min¹.

Beneficios del usuario

Diseño delgado del cuerpo para un buen agarre.
El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
El diseño de laberinto del compartimento del motor lo protege de las impurezas que vienen con el aire de refrigeración
El sistema de embrague mecánico Super Joint System (SJS) ayuda a minimizar los daños en el motor y los engranajes

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 750 W

Velocidad sin carga: 7000 min¹

Capacidad de pinza: 8 mm

Punto de rueda máx.: 50 mm

Diámetro de sujeción del collar: 43 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Nivel de presión sonora (LpA): 79 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 1,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 371 x 75 x 75 mm

Nivel de vibración, rectificado de superficies: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Velocidad constante

Velocidad variable

Logo SJS II

Equipo básico

153503-4: Empuñadura 36 Completa

193012-1: Cono de pinza 6 mm

763645-2: Tuerca de apriete

781006-4: Llave fija 13 mm

781206-6: Llave fija 19

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de pinza	8 mm
Diámetro de sujeción del collar	43 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	371 x 75 x 75 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rectificado de superficies	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	79 dB(A)
Nivel de vibración, rectificado de superficies	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	1,7 kg
Potencia de entrada absorbida	750 W
Punto de rueda máx.	50 mm
Velocidad sin carga	7000 min ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas GD0810C
enlace	Enlace web GD0810C
pdf	Manual de usuario GD0810C