

## HK0500 Martillo mini-demoledor



Referencia: HK0500  
EAN-13: 0088381028066  
Marca: makita

0  >

### Descripción general

550 W • para SDS-PLUS • 1,8 J

### Herramienta manejable y ligera para astillar

#### Descripción

Martillo mini-demoledor para el astillado ligero y otros trabajos ligeros. Compatible con brocas para SDS-PLUS. Capacidad del motor de 550 W y energía de impacto de 1,8 J. 12 ajustes de ángulo de la broca y velocidad de impacto ajustable entre 2 000 y 3 500 min-1.

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 550 W

Impactos por minuto (IPM): 2000 - 3500 min<sup>-1</sup><sup>1</sup>

Energía de impacto: 1,8 J

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Cable de alimentación: 5,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 95 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, Cincelado: 7,8 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Peso sin cable: 3,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 468 x 83 x 174 mm

#### Otras características relevantes

Doble aislamiento

Maletín de transporte

Vástago SDS-PLUS

Velocidad variable

#### Equipo básico

A-30483: Espátula SDS-PLUS 38 x 200 mm

## Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Cable de alimentación	5,0 m
Dimensiones de producto (L x W x H)	468 x 83 x 174 mm
Energía de impacto	1,8 J
Impactos por minuto (IPM)	2000 - 3500 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	95 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	81 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	7,8 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	3,1 kg
Potencia de entrada absorbida	550 W

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 08/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario HK0500</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas HK0500</a>
enlace	<a href="#">Enlace web HK0500</a>