

HM1317C Martillo demoledor



Referencia: HM1317C
EAN-13: 0088381604628
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- La luz de servicio indica la necesidad de sustituir las escobillas de carbón y averías en el interruptor y el cable de conexión.
- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

0  088381 604628 >

Descripción general

1.510 W • 30 mm • 25,0 J

Eficiente martillo demoledor para trabajos pesados con sistema anti-vibración

Descripción

Motor de 510 W y energía de impacto de 25,0 J. El alto nivel de potencia la convierte en una herramienta ideal para el recorte. La velocidad de impacto se puede ajustar entre 730 y 1 450 min⁻¹¹ y la tecnología AVT minimiza las vibraciones.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga

La luz de servicio indica la necesidad de sustituir las escobillas de carbón y averías en el interruptor y el cable de conexión.

La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1510 W

Impactos por minuto (IPM): 730 - 1450 min⁻¹¹

Energía de impacto: 25,0 J

Inserción hex: 30 mm

Cable de alimentación: 4,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,4 dB(A)

Nivel de vibración, Cincelado: 9,2 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: 1,5 m/s²

Peso sin cable: 17,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 715 x 129 x 266 mm

Potencia máxima de salida: 1800 W

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

HEX 30 mm

Maletín de transporte

Velocidad constante
Velocidad variable

Modo ralentí
Tecnología Anti Vibración

Equipo básico

P-05549: Puntero 30 x 400 mm
198993-4: Recipiente de grasa para la broca 100 ml
824898-9: Maletín PVC

Características

Cable de alimentación	4,0 m
Dimensiones de producto (L x W x H)	715 x 129 x 266 mm
Energía de impacto	25,0 J
Impactos por minuto (IPM)	730 - 1450 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,4 dB(A)
Inserción hex	30 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado	9,2 m/s ²
Peso sin cable	17,8 kg
Potencia de entrada absorbida	1510 W
Potencia máxima de salida	1800 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas HM1317C
enlace	Enlace web HM1317C
pdf	Manual de usuario HM1317C