



0 088381 852890 >

HR166DSAE1 Martillo ligero CXT®

Referencia: HR166DSAE1

EAN-13: 0088381852890

Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Portabrocas deslizante de un solo toque para un cambio de brocas rápido y sencillo

Descripción general

12Vmax • para SDS-PLUS • 16 mm • 1,1 J

Herramienta compacta sin escobillas para taladrar y perforar

Descripción

Martillo pequeño y ligero con mango antivibratorio, para SDS-PLUS. Adecuado para taladrar y taladrar con percusión. Rango de velocidad de 0 a 680 min⁻¹. Energía de impacto de 1,1 J y capacidad máxima de perforación de 16 mm en hormigón. Dos baterías de 2,0 Ah y un cargador en maletín.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo. Funcionamiento en 2 modos: "Sólo rotación" o "Martilleo con rotación".

La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Portabrocas deslizante de un solo toque para un cambio de brocas rápido y sencillo

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 0 - 680 min⁻¹¹

Impactos por minuto (IPM): 0 - 4800 min⁻¹¹

Máx. Diámetro de perforación en madera: 13 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 16 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 10 mm

Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 5 - 8 mm

Energía de impacto: 1,1 J

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Freno eléctrico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 98 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 87 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón: 9,3 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón: 1,5 m/s²

Peso neto del producto: 1,6 kg

Peso de la herramienta con batería: 1,8 - 2,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 250 x 74 x 187 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo
Reversible
Vástago SDS-PLUS
Velocidad constante
Velocidad variable

CXT Compact eXtreme Technology

Motor sin escobillas

Equipo básico

415486-9: Indicador de profundidad
443122-7: Paño de limpieza
821736-6: Maletín PVC

Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Batería CXT	1
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	5 - 8 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	250 x 74 x 187 mm
Energía de impacto	1,1 J
Freno eléctrico	1
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4800 min? ¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Diámetro de perforación en acero	10 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	16 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	13 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	98 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 14/04/2025

Enlaces

pdf
pdf
enlace

[Manual de usuario HR166D](#)
[Cuadro de respuestas HR166D](#)
[Enlace web HR166D](#)