



0  088381 687393 >

## HR2630T Martillo ligero

Referencia: HR2630T  
EAN-13: 0088381687393  
Marca: makita

- El limitador de par detiene la rotación si la broca se atasca para aumentar la seguridad del operario y mejorar la protección del motor
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación
- Misma velocidad y par en ambas direcciones con marcha atrás.

### Descripción general

800 W • para SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

### Martillo ligero de tres modos con portabrocas de cambio rápido

#### Descripción

Martillo compacto y eficiente compatible para SDS-PLUS. Adecuado para un taladrado suave, además de para percutir. Capacidad del motor de 800 W y velocidad ajustable entre 0 y 1 200 min<sup>1</sup> desde un interruptor. Energía de impacto de 2,4 J y rango de perforación óptimo de 8 - 18 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 26 mm en hormigón.

#### Beneficios del usuario

El limitador de par detiene la rotación si la broca se atasca para aumentar la seguridad del operario y mejorar la protección del motor

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones

Medidor de profundidad para aumentar la consistencia de la perforación

Misma velocidad y par en ambas direcciones con marcha atrás.

Portabrocas de cambio rápido para cambiar rápidamente a brocas para madera y metal.

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 800 W

Velocidad sin carga: 0 - 1200 min<sup>1</sup>

Impactos por minuto (IPM): 0 - 4600 min<sup>1</sup>

Máx. Diámetro de perforación en madera: 32 mm

Max. Diámetro de perforación en hormigón: 26 mm

Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm

Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 4 - 18 mm

Energía de impacto: 2,4 J

Diámetro de perforación con broca TCT: 68 mm

Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1

Cable de alimentación: 4,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, Cincelado: 10,9 m/s<sup>2</sup>

Peso sin cable: 3,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 385 x 77 x 209 mm

Potencia máxima de salida: 550 W

Nivel de vibración, perforación en metal:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal:  $1,5 \text{ m/s}^2$

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón:  $14,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón:  $1,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado:  $1,5 \text{ m/s}^2$

### Otras características relevantes

Doble aislamiento

Limitador de par

Maletín de transporte

Recogida de polvo

Reversible

Vástago SDS-PLUS

Velocidad variable

### Equipo básico

194079-2: Portabrocas automático 13 mm, 1/2" - 20UNF

194080-7: Portabrocas para SDS-PLUS

122878-2: Asa lateral

331886-4: Tope de profundidad

824916-3: Maletín PVC

### Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Cable de alimentación	4,0 m
Diámetro de perforación con broca TCT	68 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	4 - 18 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	385 x 77 x 209 mm
Energía de impacto	2,4 J
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4600 min? <sup>1</sup>
Incertidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	$1,5 \text{ m/s}^2$
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	26 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Estado del producto

Estado obsoleto

Fecha desde 14/10/2025

## Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas HR2630T](#)

enlace [Enlace web HR2630T](#)

pdf [Manual de usuario HR2630T](#)