

HR2811FT Martillo ligero



0 088381 083898 >

Referencia: HR2811FT
EAN-13: 0088381083898
Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
- Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- Portabrocas de cambio rápido para cambiar rápidamente a brocas para madera y metal.

Descripción general

800 W • para SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J

Martillo ligero de tres modos con mandril de cambio rápido

Descripción

Martillo ligero para SDS-PLUS. Potencia de 800 W y velocidad regulable entre 0 y 1 100 min?¹ desde un interruptor. Energía de impacto de 2,9 J y rango de perforación óptimo de 8 - 20 mm en hormigón. Capacidad de perforación máxima de 28 mm en hormigón.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
Función de bloqueo para un funcionamiento continuo
Funcionamiento en 3 modos: "Sólo rotación", "Martilleo con rotación" o "Sólo martilleo" para múltiples aplicaciones
La luz LED ilumina el lugar de trabajo
Portabrocas de cambio rápido para cambiar rápidamente a brocas para madera y metal.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 800 W
Velocidad sin carga: 0 - 1100 min?¹
Impactos por minuto (IPM): 0 - 4500 min?¹
Máx. Diámetro de perforación en madera: 32 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón: 28 mm
Máx. Diámetro de perforación en acero: 13 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón: 6 - 20 mm
Energía de impacto: 2,9 J
Diámetro de perforación con broca TCT: 80 mm
Adaptado para brocas SDS-PLUS: 1
Cable de alimentación: 4,0 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración, Cincelado: 15,5 m/s²
Peso sin cable: 3,4 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 345 x 89 x 225 mm
Potencia máxima de salida: 600 W
Nivel de vibración, perforación en metal: 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal: 1,5 m/s²

Nivel de vibración, perforación con martillo en hormigón: 16,3 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón: 1,9 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), Cincelado: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Doble aislamiento

Limitador de par

Maletín de transporte

Recogida de polvo

Reversible

Vástago SDS-PLUS

Velocidad variable

Tecnología Anti Vibración

Equipo básico

158057-6: Empuñadura 36 Completa

194079-2: Portabrocas automático 13 mm, 1/2" - 20UNF

194080-7: Portabrocas para SDS-PLUS

324219-0: Tope de profundidad

824789-4: Maletín PVC

Características

Adaptado para brocas SDS-PLUS	1
Cable de alimentación	4,0 m
Diámetro de perforación con broca TCT	80 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	6 - 20 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	345 x 89 x 225 mm
Energía de impacto	2,9 J
Impactos por minuto (IPM)	0 - 4500 min? ¹
Incercidumbre de vibración (Factor K), Cincelado	1,5 m/s ²
Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación con martillo en hormigón	1,9 m/s ²
Incercidumbre de vibración (Factor K), perforación en metal	1,5 m/s ²
Incercidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Diámetro de perforación en acero	13 mm
Max. Diámetro de perforación en hormigón	28 mm
Máx. Diámetro de perforación en madera	32 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas HR2811FT
enlace	Enlace web HR2811FT
pdf	Manual de usuario HR2811FT