

HS301DSAE Sierra circular CXT®



Referencia: HS301DSAE
EAN-13: 0088381805216
Marca: makita

- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión

Descripción general

12Vmax • 1.500 min⁻¹ • 85 mm

Pequeña sierra circular para uso ligero

Descripción

Sierra circular de mano. Una velocidad de 1.500 min⁻¹, y un diámetro de hoja de 85 mm que ofrece una profundidad de corte máxima de 25,5 mm. La función de eliminación de polvo ayuda a mantener visible la línea de corte. Diámetro de la hoja de 85 mm, profundidad máxima de corte de 25,5 mm. Dos baterías de 2,0 Ah y un cargador en un maletín.

Beneficios del usuario

Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El soplador de polvo integrado despeja la línea de corte para una mayor precisión

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 1500 min⁻¹

Max. Profundidad de corte a 90°: 25,5 mm

Max. Profundidad de corte a 45°: 16,5 mm

Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 45 °

Diámetro de la cuchilla: 85 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 15 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 97 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 86 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería: 1,6 - 1,7 kg

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 313 x 170 x 155 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25 / 31 mm

Otras características relevantes

Recogida de polvo

CXT Compact eXtreme Technology

Equipo básico

B-14607: Disco sierra circular , Standard T.C.T, 85 x 15 mm, 20 D

783202-0: Llave hexagonal 4mm

821663-7: Maletín PVC

Características

Batería CXT	1
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25 / 31 mm
Diámetro de la cuchilla	85 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	313 x 170 x 155 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	16,5 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	25,5 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	97 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	86 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,6 - 1,7 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas HS301D
enlace	Enlace web HS301D
pdf	Manual de usuario HS301D