

HS7101K Sierra circular



Referencia: HS7101K
 EAN-13: 0088381624794
 Marca: makita

- Aspiración eficaz del polvo con el aspirador Makita
- El raíl guía puede conectarse mediante un adaptador (en accesorio opcional)



Descripción general

1.100 W • 5.500 min⁻¹ • 190 mm

Potente sierra circular con freno de disco

Descripción

Una eficiente y robusta sierra circular de gran capacidad con freno, motor de 1.100 W y velocidad de . 500 min⁻¹ diseñada para uso profesional. Compatible con una cuchilla de 190 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 67 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.

Beneficios del usuario

Aspiración eficaz del polvo con el aspirador Makita
 El raíl guía puede conectarse mediante un adaptador (en accesorio opcional)

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1400 W
 Velocidad sin carga: 5500 min⁻¹
 Capacidad 45°: 48,5 mm
 Max. Profundidad de corte a 90°: 67 mm
 Max. Profundidad de corte a 45°: 48,5 mm
 Max. Profundidad de corte a 50°: 43,5 mm
 Máx. Rango de bisel (Izquierda): 0 / 50 °
 Diámetro de la cuchilla: 190 mm
 Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 / 30 mm
 Nivel de potencia sonora (LWA): 108 dB(A)
 Nivel de presión sonora (LpA): 97 dB(A)
 Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
 Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²
 Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
 Nivel de vibración, corte de metal: 2,5 m/s²
 Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal: 1,5 m/s²
 Peso sin cable: 4,0 kg
 Dimensiones de producto (L x W x H): 310 x 246 x 258 mm
 Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35/40 mm
 Cable de alimentación: 4,0 m

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo

Equipo básico

141736-3: Maletín PVC
164095-8: Guía paralela
453289-3: Boquilla antipolvo Ø 35 / 40 mm
783204-6: Llave hexagonal 6mm
B-32144: Disco sierra circular , Makparace T.C.T, 190 x 30 mm, 12 D

Características

Cable de alimentación	4,0 m
Capacidad 45°	48,5 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35/40 mm
Diámetro de la cuchilla	190 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	310 x 246 x 258 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	48,5 mm
Max. Profundidad de corte a 50°	43,5 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	67 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	0 / 50 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	97 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 11/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario HS7101
pdf	Cuadro de respuestas HS7101
enlace	Enlace web HS7101