



HS7601 Sierra circular

Referencia: HS7601
EAN-13: 0088381686099
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
- Diseño compacto y ligero
- Palanca de simple acción para un ajuste rápido de la profundidad de corte

Descripción general

1.200 W • 5.200 min?¹ • 190 mm

Sierra ligera circular para uso profesional.

Descripción

Una eficiente y robusta sierra circular de gran capacidad con un motor de 1.200 W y velocidad de 5.200 min?¹ diseñada para uso profesional. Compatible con una cuchilla de 190 mm de diámetro que alcanza una profundidad de corte máxima de 66 mm. Diseño compacto para mayor control y seguridad. Se puede conectar a la regla guía con un adaptador.

Beneficios del usuario

Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
Diseño compacto y ligero
Palanca de simple acción para un ajuste rápido de la profundidad de corte

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1200 W
Velocidad sin carga: 5200 min?¹
Max. Profundidad de corte a 90°: 66 mm
Max. Profundidad de corte a 45°: 46 mm
Diámetro de la cuchilla: 190 mm
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 95 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 3,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 309 x 232 x 255 mm
Potencia máxima de salida: 1400 W
Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 45 °
Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35 / 40 mm

Otras características relevantes

Doble aislamiento
Recogida de polvo

Equipo básico

164095-8: Guía paralela
196520-1: Boquilla para polvo
783203-8: Llave hexagonal 5 mm
B-32144: Disco sierra circular , Makparace T.C.T, 190 x 30 mm, 12 D

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35 / 40 mm
Diámetro de la cuchilla	190 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	309 x 232 x 255 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	46 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	66 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	95 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	3,8 kg
Potencia de entrada absorbida	1200 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas HS7601
enlace	Enlace web HS7601
pdf	Manual de usuario HS7601