



0 197050 000255 >

## HW001GZ Hidrolimpiadora XGT®

Referencia: HW001GZ  
EAN-13: 0197050000255  
Marca: makita

- Asa telescópica para facilitar su transporte y almacenamiento.
- Buena movilidad y transportabilidad.
- Gran potencia de lavado similar a la de los modelos con cable.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

40Vmáx • 115 bar

**Hidrolimpiadora de alta presión a batería alimentada por baterías XGT® de 40Vmáx.**

### Descripción

La HW001G es una hidrolimpiadora de alta presión sin a batería cuya potencia de lavado es similar a la de los modelos con cable. Esta hidrolimpiadora está equipada con ruedas de ø140 mm, lo que permite una buena movilidad incluso en superficies con baches. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

### Beneficios del usuario

Asa telescópica para facilitar su transporte y almacenamiento.

Buena movilidad y transportabilidad.

Gran potencia de lavado similar a la de los modelos con cable.

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 1870 / 2580 / 3350 min<sup>-1</sup>

Temperatura máxima del agua: 40 °C

Altura de aspiración máx.: 1 m

Presión máxima: 115 bar

Presión de funcionamiento: 30 - 85 bar

Presión máxima de entrada: 10 bar

Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2: 60 / 30 / 18 min

Peso neto del producto: 8,5 kg

Nivel de presión sonora (LpA): 71 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 10,3 - 13,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 344 x 383 x 520 mm

Nivel de vibración (3 ejes): 3,2 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Manguera de presión, longitud: 5 m

Caudal máxima: 7,0 L/min

Clase de protección internacional (IP): IPX5

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas

Sistema antirestart

Velocidad constante

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

#### Equipo básico

122F22-7: Conector de absorción G3/4

126766-5: Manguera de alta presión, 5 m

1910R1-6: Set de mangueras autoaspirantes

1910R2-4: Juego de filtros

1912Y4-1: Boquilla abanico HW001G

191U84-6: Juego de ampliación

197824-4: Boquilla turbo

197842-2: Pistola

197879-9: Pasador de limpieza

#### Características

Altura de aspiración máx.	1 m
Caudal máxima	7,0 L/min
Clase de protección internacional (IP)	IPX5
Dimensiones de producto (L x W x H)	344 x 383 x 520 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,2 dB(A)
Manguera de presión, longitud	5 m
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	71 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	3,2 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	10,3 - 13,4 kg
Peso neto del producto	8,5 kg
Presión de funcionamiento	30 - 85 bar
Presión máxima	115 bar

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas HW001G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web HW001G</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario HW001G</a>