



0 088381 079822>

HW151 Hidrolimpiadora

Referencia: HW151
EAN-13: 0088381079822
Marca: makita

- El sistema de parada total (TSS) enciende y apaga el motor cuando se acciona el gatillo de la lanza, lo que prolonga la vida útil del motor
- Enrollador de manguera incorporado con mecanismo de bloqueo
- Para el equipamiento de serie, espacios de almacenamiento en el bastidor de la máquina.
- Ruedas con banda de rodadura de goma para un mejor transporte por terrenos irregulares hasta el lugar de trabajo

Descripción general

2 500 W • 150 bar

Potente y robusta Hidrolimpiadora para uso profesional o industrial

Descripción

Potente y robusta lavadora de alta presión con motor de 2.500 W y duradera bomba de tres cilindros con cigüeñal con 150 bares de presión para un óptimo rendimiento de limpieza. dos depósitos incorporados (1L) para detergentes que permiten el uso de dos productos diferentes. Las grandes ruedas facilitan su desplazamiento.

Beneficios del usuario

El sistema de parada total (TSS) enciende y apaga el motor cuando se acciona el gatillo de la lanza, lo que prolonga la vida útil del motor
Enrollador de manguera incorporado con mecanismo de bloqueo
Para el equipamiento de serie, espacios de almacenamiento en el bastidor de la máquina.
Ruedas con banda de rodadura de goma para un mejor transporte por terrenos irregulares hasta el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2500 W
Temperatura máxima del agua: 50 °C
Presión máxima: 150 bar
Presión de funcionamiento: 140 bar
Manguera de presión, longitud: 10 m
Cable de alimentación: 5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 88 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 80,1 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes): 2,74 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Peso sin cable: 26,9 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 370 x 360 x 880 mm
Presión máxima de entrada: 10 bar
Caudal máxima: 8,3 L/min
Clase de protección internacional (IP): IPX5

Características

Cable de alimentación	5 m
Caudal máxima	8,3 L/min
Clase de protección internacional (IP)	IPX5
Dimensiones de producto (L x W x H)	370 x 360 x 880 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Manguera de presión, longitud	10 m
Nivel de potencia sonora (LWA)	88 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	80,1 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	2,74 m/s ²
Peso sin cable	26,9 kg
Potencia de entrada absorbida	2500 W
Presión de funcionamiento	140 bar
Presión máxima	150 bar

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas HW151
enlace	Enlace web HW151
pdf	Manual de usuario HW151