

JR103DSAE Sierra de sable CXT®



Referencia: JR103DSAE
EAN-13: 0088381800785
Marca: makita

- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El exclusivo diseño del interruptor de encendido/apagado de doble posición permite el funcionamiento con palanca o con gatillo

Descripción general

12Vmax • 0 – 3.300 min⁻¹ • 13 mm

Sierra de sable compacta para uso ligero

Descripción

Sierra de sable ligera de estructura recta permite acceder a lugares estrechos. Dos interruptores separados permiten diversas posturas de trabajo. Longitud de carrera de 13 mm, velocidad de carrera ajustable entre 0 - 3.300 min⁻¹ desde un interruptor. Luz LED y fijación rápida de la hoja de sierra. Incluye 2 baterías 2,0Ah, cargador rápido y maletín PVC.

Beneficios del usuario

Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
Diseño compacto y ligero
El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
El exclusivo diseño del interruptor de encendido/apagado de doble posición permite el funcionamiento con palanca o con gatillo
Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
Ideal para una amplia gama de aplicaciones de corte
La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.
Luz LED integrada con funciones de preiluminación y posiluminación para iluminar la zona de trabajo

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1
Tensión nominal de la batería: 12 V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Golpes por minuto (SPM): 0 - 3300 min⁻¹
Longitud de la carrera: 13 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 50 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero: 50 mm
Nivel de potencia sonora (LWA): 80 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 1,3 - 1,5 kg
Nivel de vibración, corte de tableros: 8,0 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 376 x 66 x 186 mm
Nivel de vibración, corte de viga de madera: 8,0 m/s²
Incertidumbre de Vibración (Factor K), corte viga de madera: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Cambio sin herramientas
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Velocidad variable

CXT Compact eXtreme Technology

Equipo básico

783201-2: Llave hexagonal 3mm
821662-9: Maletín PVC
B-20404: Sierra de sable 100 x 0,9 mm

Características

Batería CXT	1
Dimensiones de producto (L x W x H)	376 x 66 x 186 mm
Golpes por minuto (SPM)	0 - 3300 min ⁻¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s ²
Incertidumbre de Vibración (Factor K), corte viga de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la carrera	13 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	50 mm
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	50 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	80 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	78 dB(A)
Nivel de vibración, corte de tableros	8,0 m/s ²
Nivel de vibración, corte de viga de madera	8,0 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,3 - 1,5 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas JR103D
enlace	Enlace web JR103D
pdf	Manual de usuario JR103D