

JR103DZ Sierra de sable CXT®



0  0 088381 800754 >

Referencia: JR103DZ
EAN-13: 0088381800754
Marca: makita

- Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas
- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El exclusivo diseño del interruptor de encendido/apagado de doble posición permite el funcionamiento con palanca o con gatillo

Descripción general

12Vmax • 0 – 3.300 min^{?1} • 13 mm

Sierra de sable compacta para uso ligero

Descripción

Sierra de sable de estructura recta que permite acceder a lugares estrechos. Dos interruptores separados permiten diversas posturas de trabajo. Longitud de carrera de 13 mm, la velocidad se puede ajustar entre 0 y 3.300 min^{?1} desde un interruptor. Luz LED y fijación rápida de la hoja de sierra. Sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

Cambio de cuchillas sin herramientas para un montaje y desmontaje rápidos de las cuchillas

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El exclusivo diseño del interruptor de encendido/apagado de doble posición permite el funcionamiento con palanca o con gatillo

Empuñadura ergonómica de agarre suave para mayor comodidad

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

Ideal para una amplia gama de aplicaciones de corte

La protección electrónica contra sobrecargas protege al usuario y a la herramienta.

Luz LED integrada con funciones de preiluminación y posiluminación para iluminar la zona de trabajo

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Golpes por minuto (SPM): 0 - 3300 min^{?1}

Longitud de la carrera: 13 mm

Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 50 mm

Max. Capacidad de corte en tubo de acero: 50 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 80 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,3 - 1,5 kg

Nivel de vibración, corte de tableros: 8,0 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 376 x 66 x 186 mm

Nivel de vibración, corte de viga de madera: 8,0 m/s²

Incertidumbre de Vibración (Factor K), corte viga de madera: 1,5 m/s²

Otras características relevantes

Cambio sin herramientas

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Velocidad variable

CXT Compact eXtreme Technology

Equipo básico

B-20404: Sierra de sable 100 x 0,9 mm

783201-2: Llave hexagonal 3mm

Características

| | |
|---|---------------------------|
| Batería CXT | 1 |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 376 x 66 x 186 mm |
| Golpes por minuto (SPM) | 0 - 3300 min ¹ |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre de Vibración (Factor K), corte viga de madera | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Longitud de la carrera | 13 mm |
| Máx. Capacidad de corte en madera (90°) | 50 mm |
| Max. Capacidad de corte en tubo de acero | 50 mm |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 80 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 78 dB(A) |
| Nivel de vibración, corte de tableros | 8,0 m/s ² |
| Nivel de vibración, corte de viga de madera | 8,0 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 1,3 - 1,5 kg |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Cuadro de respuestas JR103D |
| enlace | Enlace web JR103D |
| pdf | Manual de usuario JR103D |