

## KP0810C Cepillo



Referencia: KP0810C  
EAN-13: 0088381079549  
Marca: makita

- El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.

0  0 088381 079549 >

### Descripción general

1.050 W • 82 mm

### Cepillo compacto para uso intensivo

#### Descripción

Un cepillo compacto de 1.050 W con una profundidad de cepillado de 4 mm y una anchura de 82 mm. Funcionamiento silencioso y fácil control de la profundidad de corte con un dial.

#### Beneficios del usuario

El control de velocidad constante mantiene la velocidad constante bajo carga  
El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar  
Fácil ajuste de la profundidad con la rueda selectora.

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1050 W

Velocidad sin carga: 12000 min<sup>1</sup>

Anchura de cepillado: 82 mm

Espesor de viruta (profundidad de cepillado): 4 mm

Máx. Profundidad de galce: 25 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

Maletín de plástico: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 96 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 3,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 290 x 168 x 176 mm

Nivel de vibración, cepillado de madera blanda: 3,5 m/s<sup>2</sup>

Incercidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/50 mm

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Velocidad constante

## Equipo básico

D-07945: Mini cuchilla TCT, 82 mm  
123062-2: Calibre de la hoja  
122785-9: Guía paralela tipo D  
782209-3: Llave de vaso 9  
122695-0: Calibrador de Cuchillas de 82 mm.  
342390-8: Tope de profundidad

## Características

Anchura de cepillado	82 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/50 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	290 x 168 x 176 mm
Espesor de viruta (profundidad de cepillado)	4 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Maletín de plástico	1
Máx. Profundidad de galce	25 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	96 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Nivel de vibración, cepillado de madera blanda	3,5 m/s <sup>2</sup>
Peso sin cable	3,4 kg
Potencia de entrada absorbida	1050 W

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas KP0810C</a>
enlace	<a href="#">Enlace web KP0810C</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario KP0810C</a>