

KP312S Cepillo



Referencia: KP312S
EAN-13: 0088381048132
Marca: makita

0  >

Descripción general

2.200 W • 312 mm

Cepillo eficiente y amplio para uso intensivo

Descripción

Cepillo extremadamente potente de 2.200 W con una gran capacidad de cepillado. Profundidad de cepillado de 2 mm y anchura de 312 mm. Fácil control de la profundidad de corte con un dial.

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2200 W

Velocidad sin carga: 12000 min⁻¹

Anchura de cepillado: 0-150 / 150-240 / 240-312 mm

Espesor de viruta (profundidad de cepillado): 3,5 / 2,0 / 1,5 mm

Cable de alimentación: 10,0 m

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 18,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 551 x 425 x 219 mm

Nivel de vibración, cepillado de madera blanda: 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45/52 mm

Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Recogida de polvo

Equipo básico

193733-5: Accesorio de extracto de polvo

762001-3: Escuadra

783219-3: Llave hexagonal 4mm

B-02870: Cepillo Blade HSS, 312 mm, 2 pcs

Características

Anchura de cepillado	0-150 / 150-240 / 240-312 mm
Cable de alimentación	10,0 m
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45/52 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	551 x 425 x 219 mm
Espesor de viruta (profundidad de cepillado)	3,5 / 2,0 / 1,5 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), cepillado de madera blanda	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	91 dB(A)
Nivel de vibración, cepillado de madera blanda	2,5 m/s ²
Peso sin cable	18,4 kg
Potencia de entrada absorbida	2200 W
Velocidad sin carga	12000 min ⁻¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas KP312S
enlace	Enlace web KP312S
pdf	Manual de usuario KP312S