



LF1000 Sierra reversible

Referencia: LF1000
EAN-13: 0088381063302
Marca: makita

- Arranque suave para mayor protección del motor
- Pie ajustable para superficies irregulares.

0  088381 063302 >

Descripción general

1.650 W • 260 mm • 2.700 min¹

Fácil de cambiar de ingletadora a sierra de mesa

Descripción

Una sierra de mesa con un potente motor de 1.650 W y gran capacidad de serrado. Fácil de cambiar de una sierra de mesa a una sierra de inglete. Su versatilidad hace de esta herramienta una opción ideal para las obras de construcción.

Beneficios del usuario

Arranque suave para mayor protección del motor
Pie ajustable para superficies irregulares.

Especificaciones técnicas

Capacidad 90°: 68 x 155 mm
Potencia de entrada absorbida: 1650 W
Velocidad sin carga: 2700 min¹
Capacidad 45°: 50 x 150 mm
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°: 70 mm
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 45°: 48 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda): 45 / 0 °
Máx. Gama de ingletes (izquierda): 45 / 45 °
Diámetro de la cuchilla: 260 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 108 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Peso sin cable: 36,0 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 660 x 650 x 1220 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32 / 37 mm

Otras características relevantes

Arranque suave
Corte en bisel 45° izquierda
Doble aislamiento
Freno eléctrico
Recogida de polvo
Sistema antirestart
Velocidad constante

Equipo básico

122729-9: Guía paralela
122730-4: Guía de inglete
122852-0: Bolsa de polvo
416368-8: Desviador de viruta
419043-5: Palo de empuje, LF1000
762001-3: Escuadra
B-32801: Disco sierra circular, Makblade T.C.T, 260 x 30 mm, 60 D

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad 45°	50 x 150 mm
Capacidad 90°	68 x 155 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32 / 37 mm
Diámetro de la cuchilla	260 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	660 x 650 x 1220 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 45°	48 mm
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°	70 mm
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	45 / 45 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 / 0 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	108 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	91 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas LF1000
enlace	Enlace web LF1000
pdf	Manual de usuario LF1000