

LH1040F Ingletadora con mesa



Referencia: LH1040F
EAN-13: 0088381056984
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Cortes en bisel de hasta 45° a la izquierd
- Doble aislamiento
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- Ingletadora y sierra de mesa en una sola herramienta para una gran versatilidad

0 088381 056984 >

Descripción general

1.650 W • 260 mm

Fácil de cambiar de ingletadora a sierra de mesa

Descripción

Sierra compacta con un potente motor de 1.650 W, hoja de sierra de 260 mm y gran capacidad de corte. Fácil de cambiar de una sierra de mesa a una sierra de inglete. Su versatilidad hace de esta herramienta una opción ideal para las obras de construcción.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
Cortes en bisel de hasta 45° a la izquierd
Doble aislamiento
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
Ingletadora y sierra de mesa en una sola herramienta para una gran versatilidad
La base rígida de aluminio proporciona un corte suave gracias a su ligereza, dureza y buena resistencia a la flexión
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
La luz LED ilumina el lugar de trabajo
Puede conectarse a un sistema de aspiración de polvo con un protector de rueda colector de polvo opcional

Especificaciones técnicas

Capacidad 90°: 93 x 95 / 69 x 130 mm
Potencia de entrada absorbida: 1650 W
Velocidad sin carga: 4800 min⁻¹
Capacidad 45°: 93 x 67 / 69 x 85 mm
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°: 40 mm
Capacidad 45° izquierda: 53 x 95 / 35 x 130 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda): 45 / 0 °
Máx. Gama de ingletes (izquierda): 45 / 45 °
Diámetro de la cuchilla: 260 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 107 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Peso sin cable: 13,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 530 x 476 x 535 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32 / 37 mm

Otras características relevantes

Arranque suave

Corte en bisel 45° izquierda

Doble aislamiento

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Recogida de polvo

Sistema antirestart

Equipo básico

122707-9: Guía paralela

122852-0: Bolsa de polvo

123101-8: Soporte lateral

416772-1: Palo de empuje

418626-8: Protector de hoja

782212-4: Llave de vaso 13 mm

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad 45° izquierda	53 x 95 / 35 x 130 mm
Capacidad 45°	93 x 67 / 69 x 85 mm
Capacidad 90°	93 x 95 / 69 x 130 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32 / 37 mm
Diámetro de la cuchilla	260 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	530 x 476 x 535 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Altura de corte (sobre la mesa) a 90°	40 mm
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	45 / 45 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	45 / 0 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	107 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	93 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas LH1040F
enlace	Enlace web LH1040F
pdf	Manual de usuario LH1040F