



0 088381 773850 >

LM001GZ Cortacésped XGT®

Referencia: LM001GZ
EAN-13: 0088381773850
Marca: makita

- Autopropulsada para reducir la fatiga del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Excelente rendimiento en aplicaciones pesadas
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.
- Tres modos de corte: Normal, Suave sin carga, Reducción de ruido

Descripción general

2 x 40V max • 48 cm • 62 L

Cortacésped a batería con tracción. Motor BL sin escobillas de rotor exterior. Excelente rendimiento en aplicaciones pesadas.

Descripción

El cortacésped LM001G pesa menos, gracias a una estructura sin soldaduras y parcialmente de plástico. Pueden instalarse dos baterías en la herramienta, cambiando de una a otra automáticamente cuando se acaba la energía de la primera.

La LM001G de Makita está especialmente indicada para su uso en complejos turísticos, lugares públicos y zonas residenciales. Dispone de una amplia y robusta plataforma de corte de acero para una mayor durabilidad. Diseño óptimo de la cuchilla para una menor reducción de la velocidad de rotación de la cuchilla.

LM001G tiene también un arranque suave que minimiza el choque de arranque, y hace que la máquina arranque suavemente. Corta, recoge y tritura eficientemente incluso cuando se utiliza en su modo de bajo ruido. No necesita gas ni aceite, por lo que es una máquina moderna con cero emisiones y mantenimiento reducido.

Beneficios del usuario

Autopropulsada para reducir la fatiga del operador

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Excelente rendimiento en aplicaciones pesadas

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Tres modos de corte: Normal, Suave sin carga, Reducción de ruido

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Velocidad sin carga: 2500 - 3200 min¹

Posiciones de altura de corte: 10

Anchura de la plataforma de corte: 48 cm

Altura de corte: 20 - 100 mm

Plataforma de corte de acero: 1

Diámetro de la rueda trasera: 23 cm

Diámetro de la rueda delantera: 23 cm

RPM (Modo normal): 3200 min?¹

RPM (Modo ralentí): 2500 - 3200 min?¹

RPM (Modo reducción de ruido): 2500 min?¹

Superficie de siega 8,0 Ah x 2: 2100 - 2600 m²

Velocidad de tracción: 1,5 - 5,0 km/h

Tracción: 1

Acumulado: 1

Corte Bio: 1

Uso continuo XGT® 40Vmax / 8,0 Ah x2: 58 - 71 min

Capacidad de la caja colectora: 62 L

Nivel de potencia sonora (LWA): 94 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 81 dB(A)

Peso neto del producto: 26,9 kg

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 28,0 - 33,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm

Dimensiones, plegable (L x A x A): 585 x 550 x 900 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

2 velocidades eléctricas

Freno eléctrico

Sistema antirestart

Velocidad constante

Modo ralentí

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Equipo básico

191V97-3: Set de cuchillas, 480 mm

327589-6: Soporte de la cuchilla, 6 mm

413L54-4: Accesorio mulching 480mm

413L56-0: Conducto de descarga

782210-8: Llave de vaso 17

782238-6: Llave de tubo 17 mm

Características

Acumulado	1
Altura de corte	20 - 100 mm
Anchura de la plataforma de corte	48 cm
Capacidad de la caja colectora	62 L
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Corte Bio	1
Diámetro de la rueda delantera	23 cm
Diámetro de la rueda trasera	23 cm
Dimensiones de producto (L x W x H)	1670 - 1745 x 550 x 965 - 1075 mm
Dimensiones, plegable (L x A x A)	585 x 550 x 900 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	94 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas LM001G
enlace	Enlace web LM001G
pdf	Manual de usuario LM001G
video	Cortacésped BL 40Vmáx XGT 48cm acero con tracción