



LS003GZ01 Ingletadora XGT®

Referencia: LS003GZ01

EAN-13: 0088381746311

Marca: makita

- A ambos lados de la herramienta hay soportes para sujetar horizontalmente piezas largas
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- Interruptor de activación del aspirador para mayor comodidad
- La base giratoria de gran tamaño soporta la pieza de trabajo de forma segura para aumentar la estabilidad

Descripción general

40Vmax • 305 mm • 3.600 min?¹

Eficaz sierra sin escobillas con arranque a distancia para extracción de polvo (AWS) para un uso exigente

Descripción

Alimentada por la batería XGT® 40Vmax, esta sierra es muy potente. Con un sistema de deslizamiento único y un diseño de carril-paralelo que permite colocar la sierra contra la pared para maximizar el espacio de trabajo. Ángulos de inglete 60° y ángulos de bisel 48°. La luz LED ilumina el área de trabajo. Sólo herramienta.

"La LS003G de Makita es adecuada para un uso exigente cuando se necesita potencia para triunfar. Tiene un sistema de deslizamiento único que permite un funcionamiento suave para producir cortes superiores. Sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) que se conecta a los aspiradores compatibles con Bluetooth.

LS003G tiene Luz LED con función de alineación de líneas de tinta. Pomo frontal para un fácil ajuste del ángulo de bisel.

La gama de herramientas y Baterías XGT® vienen con un programa incorporado, que proporciona una comunicación digital entre la batería y la herramienta. la tecnología de la batería y la ingeniería del motor de las herramientas trabajan juntas para un óptimo rendimiento. la gama de productos XGT® puede asumir fácilmente las tareas de ahora, pero también están preparados para adaptarse a los trabajos del futuro. "

Beneficios del usuario

A ambos lados de la herramienta hay soportes para sujetar horizontalmente piezas largas

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Interruptor de activación del aspirador para mayor comodidad

La base giratoria de gran tamaño soporta la pieza de trabajo de forma segura para aumentar la estabilidad

La gran potencia del motor BL de 40Vmax permite cortar tan rápido como con una sierra ingletadora con cable

Luz LED con función de alineación de la línea de tinta

Pomo frontal para ajustar fácilmente el ángulo del bisel

Tope-guía integrado para mayor rigidez y alta precisión de corte

Especificaciones técnicas

Espesor máximo de disco: 3,2 mm

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Velocidad sin carga: 3600 min?¹
Capacidad 90°: 107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacidad 45°: 107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacidad 45° izquierda: 71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacidad de bisel a la derecha 45°: 54 x 363 / 44 x 382 mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda): 48 / 48 °
Máx. Gama de ingletes (izquierda): 60 / 60 °
Diámetro de la cuchilla: 305 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm
Preparado para AWS: 1
Nivel de potencia sonora (LWA): 100 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)
Peso neto del producto: 28,9 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 30,5 - 31,7 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 898 x 690 x 725 mm
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35/40 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Arranque suave
Corte en bisel 45 izquierda 45 derecha
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo
Velocidad constante

DXT corte exacto y profundo
Motor sin escobillas
Next Generation Technology
Sistema AWS

Equipo básico

122852-0: Bolsa de polvo
126617-2: Mordaza vertical
781044-6: Llave hex 6mm
B-67309: Disco sierra circular , Efficut T.C.T, 305 x 30 mm, 60 D

Características

Capacidad 45° izquierda	71 x 363 / 61 x 382 mm
Capacidad 45°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Capacidad 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Capacidad de bisel a la derecha 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35/40 mm
Diámetro de la cuchilla	305 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	898 x 690 x 725 mm
Espesor máximo de disco	3,2 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	60 / 60 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	48 / 48 °
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	100 dB(A)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas LS003G
enlace	Enlace web LS003G
pdf	Manual de usuario LS003G