



## LS004GZ01 Ingletadora XGT®

Referencia: LS004GZ01

EAN-13: 0088381748551

Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- El diseño con raíles hacia delante permite colocarlo contra una pared para maximizar el espacio de trabajo
- El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La base giratoria de gran tamaño soporta la pieza de trabajo de forma segura para aumentar la estabilidad

### Descripción general

40Vmax • 260 mm • 3.600 min<sup>1</sup>

### Sierra con motor BL sin escobillas con arranque a distancia para extracción de polvo (AWS)

#### Descripción

Alimentada por la batería XGT® 40Vmax, sierra sin escobillas, extremadamente potente. Equipada con un sistema de deslizamiento único y un diseño de carril-paralelo que permite colocar la sierra contra la pared para maximizar el espacio de trabajo. Ángulos de inglete 60° y ángulos de bisel 48°. La luz LED ilumina el área de trabajo. Sólo herramienta, batería y cargador no incluidos.

#### Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas

El diseño con raíles hacia delante permite colocarlo contra una pared para maximizar el espacio de trabajo

El sistema inalámbrico de arranque automático (AWS) se conecta a aspiradoras compatibles con Bluetooth

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La base giratoria de gran tamaño soporta la pieza de trabajo de forma segura para aumentar la estabilidad

La luz LED integrada ilumina la línea de corte para una mayor precisión

#### Especificaciones técnicas

Espesor máximo de disco: 3,2 mm

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Velocidad sin carga: 3600 min<sup>1</sup>

Capacidad 90°: 91 x 279 / 68 x 310 mm

Capacidad 45°: 91 x 279 / 68 x 218 mm

Capacidad 45° izquierda: 58 x 279 / 42 x 310 mm

Capacidad de bisel a la derecha 45°: 43 x 279 / 29 x 305 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 48 / 48 °

Máx. Gama de ingletes (izquierda): 60 / 60 °

Diámetro de la cuchilla: 260 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm

Preparado para AWS: 1

Nivel de potencia sonora (LWA): 100 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)

Peso neto del producto: 25,1 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 26,6 - 27,8 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 805 x 644 x 660 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 35/40 mm

Motor sin escobillas: 1

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Corte en bisel 45 izquierda 45 derecha

Freno eléctrico

Luz de trabajo incorporada

Recogida de polvo

Velocidad constante

DXT corte exacto y profundo

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Sistema AWS

#### Equipo básico

122852-0: Bolsa de polvo

126617-2: Mordaza vertical

B-64630: Disco de sierra circular, Efficut T.C.T, 260 x 30 mm, 45 D

781044-6: Llave hex 6mm

#### Características

Capacidad 45° izquierda	58 x 279 / 42 x 310 mm
Capacidad 45°	91 x 279 / 68 x 218 mm
Capacidad 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Capacidad de bisel a la derecha 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	35/40 mm
Diámetro de la cuchilla	260 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	805 x 644 x 660 mm
Espesor máximo de disco	3,2 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	60 / 60 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	48 / 48 °
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	100 dB(A)

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas LS004G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web LS004G</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario LS004G</a>
video	<a href="#">Makita Showcase: Herramientas y soluciones para aplicaciones profesionales</a>