

## LS0815FLN Ingletadora telescópica



0  0 088381 868075 >

Referencia: LS0815FLN

EAN-13: 0088381868075

Marca: makita

- Alta tasa de extracción de polvo - Se conecta directamente al aspirador Makita para un área de trabajo más limpia
- Compacta y ligera para transportarla al lugar de trabajo
- Función de arranque suave para arranques sin problemas
- Interruptor de gatillo sobredimensionado para un mejor ajuste, mayor comodidad y un manejo más sencillo
- La gran base de aluminio mecanizado de precisión soporta el material para un corte más eficiente

### Descripción general

1.400 W • 216 mm • 5.000 min<sup>-1</sup>

**Excelente sierra con gran capacidad de corte. Ideal para constructores**

### Descripción

Ingletadora telescópica de 1.400W con doble mecanismo de deslizamiento y hoja de 216mm. Ideal para constructores y bricoladores exigentes. El láser determina el punto de corte y la luz LED aumenta la visibilidad.

### Beneficios del usuario

Alta tasa de extracción de polvo - Se conecta directamente al aspirador Makita para un área de trabajo más limpia  
Compacta y ligera para transportarla al lugar de trabajo  
Función de arranque suave para arranques sin problemas  
Interruptor de gatillo sobredimensionado para un mejor ajuste, mayor comodidad y un manejo más sencillo  
La gran base de aluminio mecanizado de precisión soporta el material para un corte más eficiente  
La luz LED integrada ilumina la línea de corte para una mayor precisión  
Mango ergonómico en forma de D engomado para un mejor ajuste y mayor comodidad  
Potente motor de accionamiento directo de 1.400 W que requiere menos mantenimiento y ofrece 5.000 RPM  
Sistema de protección de la cuchilla transparente para una mayor visibilidad de la línea de corte  
Sistema lineal de rodamientos de bolas diseñado para ofrecer cortes precisos y precisos

### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 1400 W

Velocidad sin carga: 5000 min<sup>-1</sup>

Capacidad 90°: 65 x 305 mm

Capacidad 45°: 65 x 215 mm

Capacidad 45° izquierda: 50 x 305 mm

Máx. Rango de bisel (Izquierda): 48 / 5 °

Máx. Gama de ingletes (izquierda): 50 / 60 °

Diámetro de la cuchilla: 216 mm

Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 30 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 100 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 89 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Clase de láser: 2M

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

Peso sin cable: 14,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 755 x 450 x 488 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 45 / 50 mm

Cable de alimentación: 2,5 m

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Corte en bisel 45 izquierda 5 derecha

Doble aislamiento

Láser

Luz de trabajo incorporada

Recogida de polvo

#### Equipo básico

762001-3: Escuadra

JM23000127: Juego de soportes laterales

JM23510009: Mordaza vertical

JM23510010: Bolsa para polvo

#### Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad 45° izquierda	50 x 305 mm
Capacidad 45°	65 x 215 mm
Capacidad 90°	65 x 305 mm
Clase de láser	2M
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	45 / 50 mm
Diámetro de la cuchilla	216 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	755 x 450 x 488 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Máx. Gama de ingletes (izquierda)	50 / 60 °
Máx. Rango de bisel (Izquierda)	48 / 5 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	100 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	89 dB(A)

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 10/12/2024

## Enlaces

pdf

[Manual de usuario LS0815FL](#)

pdf

[Cuadro de respuestas LS0815FL](#)

enlace

[Enlace web LS0815FL](#)