

M5802B Sierra circular



Referencia: M5802B
EAN-13: 0088381816175
Marca: makita

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
- Diseño compacto y ligero
- La salida de polvo trasera aleja el serrín del operario para un funcionamiento limpio y cómodo

Descripción general

1 050 W • 4.900 min⁻¹ • 190 mm

Sierra circular equilibrada y ligera.

Descripción

Sierra circular potente y duradera con motor de 1050 W. Compatible con un diámetro de disco de 190 mm y profundidad máxima de corte 68 mm. Bajo nivel de ruido para un trabajo cómodo. No incluye disco en equipo básico.

Beneficios del usuario

- Bajo nivel de ruido para un trabajo agradable.
- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- Carcasa de aluminio de la cuchilla para una mayor durabilidad y vida útil de la herramienta
- Diseño compacto y ligero
- La salida de polvo trasera aleja el serrín del operario para un funcionamiento limpio y cómodo
- Palanca de simple acción para un ajuste rápido de la profundidad de corte

Especificaciones técnicas

- Potencia de entrada absorbida: 1050 W
- Potencia máxima de salida: 1300 W
- Velocidad sin carga: 4900 min⁻¹
- Max. Profundidad de corte a 90°: 66 / 68 mm
- Max. Profundidad de corte a 45°: 44 / 46 mm
- Máx. Rango de bisel (Derecha): 0 - 45 °
- Diámetro de la cuchilla: 185 / 190 mm
- Tamaño del orificio (diámetro del orificio): 20 / 30 mm
- Nivel de potencia sonora (LWA): 106 dB(A)
- Nivel de presión sonora (LpA): 98 dB(A)
- Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
- Nivel de vibración, corte de madera: ≤ 2,5 m/s²
- Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
- Peso sin cable: 3,8 kg
- Dimensiones de producto (L x W x H): 297 x 232 x 255 mm
- Cable de alimentación: 2,0 m

Otras características relevantes

Corte en bisel 45 izquierda
Doble aislamiento
Recogida de polvo

Características

Cable de alimentación	2,0 m
Diámetro de la cuchilla	185 / 190 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	297 x 232 x 255 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Profundidad de corte a 45°	44 / 46 mm
Max. Profundidad de corte a 90°	66 / 68 mm
Máx. Rango de bisel (Derecha)	0 - 45 °
Nivel de potencia sonora (LWA)	106 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	98 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	3,8 kg
Potencia de entrada absorbida	1050 W
Potencia máxima de salida	1300 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas M5802B
enlace	Enlace web M5802B
pdf	Manual de usuario M5802B