



ML002G Linterna de trabajo XGT®

Referencia: ML002G
EAN-13: 0088381730174
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

0 088381 730174 >

Descripción general

40Vmax • 340 – 710 lm

Potente linterna de trabajo LED con batería XGT®.

Descripción

Linterna de trabajo versátil que proporciona una iluminación ultrabrilante y cómoda. tres modos de luz LED: Linterna de 360°, Linterna de 180° o Linterna.

La nueva linterna de trabajo compacta ML002G de Makita es adecuada para su uso para la iluminación general en obras y para las tareas diarias. Proporciona 340 lm a media luz y 710 lm a plena luz.

Diseño ergonómico, con una empuñadura Suave que proporciona increaSetComparat para el operador.Gancho metálico para colgar gira 360° y se pliega para addeTConveniencia.Un complemento ideal para cualquier caja de herramientas o taller.

La nueva tecnología XGT® proporciona otras ventajas además de una mayor potencia. A la vez que proporciona una gran cantidad de trabajo, también se cargan rápidamente: la batería XGT® de 4,0 Ah puede cargarse completamente en 45 minutos. las nuevas Baterías y herramientas también están construidas para durar con una mayor protección contra el agua y el polvo, lo que hace posible su uso en condiciones adversas. Así que, al igual que las demás máquinas XGT®, la ML001G ofrece más potencia y más posibilidades.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecaleamiento.

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Flujo luminoso: 710 / 130 Lumen

Luminosidad: 1900 / 310 lx

Temperatura de color: 5000 K

Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah: 10 / 18 / 32 h

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 16 / 29 / 51 h

Peso neto del producto: 0,46 kg

Peso de la herramienta con batería: 1,2 - 1,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 376 x 86 x 141 mm

Otras características relevantes

Arranque suave

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

USB

Características

Dimensiones de producto (L x W x H) 376 x 86 x 141 mm

Flujo luminoso 710 / 130 Lumen

Luminosidad 1900 / 310 lx

Peso de la herramienta con batería 1,2 - 1,5 kg

Peso neto del producto 0,46 kg

Temperatura de color 5000 K

Tensión nominal de la batería 40 V

Tensión XGT 1

Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah 10 / 18 / 32 h

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah 16 / 29 / 51 h

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas ML002G](#)

enlace [Enlace web ML002G](#)

pdf [Manual de usuario ML002G](#)