



0 088381 746632 >

ML003GZ Foco de trabajo

Referencia: ML003GZ
EAN-13: 0088381746632
Marca: makita

- Clasificación IP65 para máxima resistencia a la intemperie y al agua
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Descripción general

XGT® / LXT®, 18V / 40Vmax, 450 – 1.100 lm

Potente foco de trabajo LED con batería XGT®.

Beneficios del usuario

Clasificación IP65 para máxima resistencia a la intemperie y al agua
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 14,4 / 18 / 40 V

Flujo luminoso: 1100 / 450 Lumen

Luminosidad: 1900 / 800 lx

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 10 / 22 h

Peso neto del producto: 3,4 kg

Peso de la herramienta con batería: 3,7 - 4,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 249 x 298 x 280 mm

Rango ángulo vertical: 240 °

Clase de protección internacional (IP): IP65

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion

Next Generation Technology

Características

Clase de protección internacional (IP)	IP65
Dimensiones de producto (L x W x H)	249 x 298 x 280 mm
Flujo luminoso	1100 / 450 Lumen
Luminosidad	1900 / 800 lx
Peso de la herramienta con batería	3,7 - 4,7 kg
Peso neto del producto	3,4 kg
Rango ángulo vertical	240 °
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	14,4 / 18 / 40 V
Tensión XGT	1
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	10 / 22 h

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas ML003G
enlace	Enlace web ML003G
pdf	Manual de usuario ML003G