



0 088381 767538 >

ML009GX Foco de trabajo XGT® / LXT®

Referencia: ML009GX
EAN-13: 0088381767538
Marca: makita

- 96 LED blancos superluminosos con luz diurna
- Clasificación IP65 para máxima resistencia a la intemperie y al agua
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El color de los LED es blanco luz diurna, similar a la luz natural e ideal para espacios de trabajo
- Tres ajustes de brillo: Alto, Medio, Bajo

Descripción general

18V / 40Vmax • 2 000 – 10 000 lm

Foco de trabajo sin cables con un diseño compacto.

Descripción

El ML009G es una gran elección cuando se necesita iluminar el área de trabajo de forma efectiva. Tiene lugar para dos baterías y cambia automáticamente a otra cuando la primera batería se queda sin energía, lo que permite que la autonomía sea aún mayor.

ML009G es la elección para clientes exigentes cuando se necesita la mejor potencia de iluminación y batería de larga duración. La potencia de iluminación se consigue mediante 96 LEDs súper luminosos de luz diurna Blanco. El LETColor es luz diurna Blanco, que es similar a la luz natural e ideal para espacios de trabajo. El ML009G tiene la certificación IP65 de resistencia al polvo y al agua y tiene un diseño compacto con una altura corta gracias al asa de transporte retráctil.

Tiene 3 ajustes de brillo: 10 000 lúmenes en modo alto, 4 000 lúmenes en modo medio o 2 000 lúmenes en modo bajo.

Beneficios del usuario

96 LED blancos superluminosos con luz diurna

Clasificación IP65 para máxima resistencia a la intemperie y al agua

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El color de los LED es blanco luz diurna, similar a la luz natural e ideal para espacios de trabajo

Tres ajustes de brillo: Alto, Medio, Bajo

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 14,4 / 18 / 40 V

Flujo luminoso: 10 000 / 4000 / 2000 Lumen

Luminosidad: 4300 / 1900 / 1000 lx

Temperatura de color: 5000 K

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2: 2,4 / 6,5 / 14 h

Peso neto del producto: 6,1 kg

Peso de la herramienta con batería: 6,4 - 9,9 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 248 x 386 x 305 mm

Rango ángulo vertical: 240 °

Clase de protección internacional (IP): IP65

Otras características relevantes

LXT Litio-Ion
Next Generation Technology

Equipo básico

GM00002376: Lamina antideslumbrante
GM00002377: Difusor de luz

Características

Clase de protección internacional (IP)	IP65
Dimensiones de producto (L x W x H)	248 x 386 x 305 mm
Flujo luminoso	10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Luminosidad	4300 / 1900 / 1000 lx
Peso de la herramienta con batería	6,4 - 9,9 kg
Peso neto del producto	6,1 kg
Rango ángulo vertical	240 °
Temperatura de color	5000 K
Tensión LXT	1
Tensión nominal de la batería	14,4 / 18 / 40 V
Tensión XGT	1
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2	2,4 / 6,5 / 14 h

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas ML009G
enlace	Enlace web ML009G
pdf	Manual de usuario ML009G