



0 088381 625043 >

ML010G Linterna de área XGT® / LXT®

Referencia: ML010G
EAN-13: 0088381625043
Marca: makita

- El color de los LED es blanco luz diurna, similar a la luz natural e ideal para espacios de trabajo

Descripción general

18V / 40Vmáx, 1.500 – 5.500 lm

El diseño autoadrizable no se cae aunque se golpee

Descripción

El diseño autoadrizable no se caerá aunque se incline hasta 80 grados.

Linterna de área a batería ML010G tiene 3 ajustes de brillo: 5.500 lúmenes en modo alto, 3.000 lúmenes en modo medio o 1.500 lúmenes en modo bajo. También tiene función de memoria para que la luz recuerde el último ajuste seleccionado.

Beneficios del usuario

El color de los LED es blanco luz diurna, similar a la luz natural e ideal para espacios de trabajo

Especificaciones técnicas

Tensión nominal de la batería: 14,4 / 18 / 40 V

Tensión LXT: 1

Tensión XGT: 1

Flujo luminoso: 5500 / 3000 / 1500 Lumen

Luminosidad: 550 / 300 / 150 lx

Clase de protección internacional (IP): IP54

Cable de alimentación: 2,5 m

Peso de la herramienta con batería: 14,4 - 19,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 490 x 490 x 814 mm

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Temperatura de color: 5500 K

Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2: 4,5 / 8,5 / 16 h

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2: 6,5 / 11 / 21 h

Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah x2: 8,5 / 14 / 27 h

Uso continuo XGT® 40Vmax / 8,0 Ah x2: 13 / 23 / 43 h

Peso neto del producto: 14,1 kg

Otras características relevantes

AC DC

LXT Litio-Ion

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Características

| | |
|--|--------------------------|
| Cable de alimentación | 2,5 m |
| Clase de protección internacional (IP) | IP54 |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 490 x 490 x 814 mm |
| Flujo luminoso | 5500 / 3000 / 1500 Lumen |
| Luminosidad | 550 / 300 / 150 lx |
| Peso de la herramienta con batería | 14,4 - 19,2 kg |
| Peso neto del producto | 14,1 kg |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Temperatura de color | 5500 K |
| Tensión LXT | 1 |
| Tensión nominal de la batería | 14,4 / 18 / 40 V |
| Tensión XGT | 1 |
| Uso continuo 18V / 6,0 Ah x2 | 4,5 / 8,5 / 16 h |
| Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah x2 | 6,5 / 11 / 21 h |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Cuadro de respuestas ML010G |
| enlace | Enlace web ML010G |
| pdf | Manual de usuario ML010G |
| video | Linterna de área XGT ® / LXT ® ML010G |