



## ML011G Linterna de mano XGT®

Referencia: ML011G  
EAN-13: 0088381779739  
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

## Descripción general

40Vmax, 300 lm

## Linterna de mano a batería XGT® con 3 modos de iluminación

### Descripción

Linterna de mano compacta y a batería para diversos usos con puerto de salida USB. Dispone de 3 modos de iluminación y función de memoria de modos.

Como linterna de trabajo compacta y a batería, la ML011G puede utilizarse para una gran variedad de usos. Puede utilizarse como luz fija, luz portátil, luz colgante y mucho más.

Dispone de un botón de encendido muy fácil de usar desde el que se pueden seleccionar 3 modos de iluminación diferentes: iluminación lateral + iluminación ascendente, sólo iluminación lateral o sólo iluminación ascendente.

Con la función de memoria de modo, el usuario puede apagar los LED en cualquier modo de iluminación manteniendo pulsado el botón del interruptor de la luz. El modo de iluminación se guarda al apagar y se restablece al volver a encender la luz.

El tiempo de funcionamiento puede ser de hasta 132 horas dependiendo de la batería y del modo de iluminación que se esté utilizando.

## Beneficios del usuario

### Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

## Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Flujo luminoso: 300 / 150 / 150 Lumen

Luminosidad: 240 / 190 / 190 lx

Temperatura de color: 2500 / 5000 K

Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah: 37 / 64 h

Tiempo de uso continuo con batería XGT 40V<sub>máx</sub> / 8,0Ah: 77 / 132 h

Peso de la herramienta con batería: 0,88 - 2,1 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 123 x 77 x 96 mm



## Otras características relevantes

Next Generation Technology

USB

## Características

Dimensiones de producto (L x W x H)	123 x 77 x 96 mm
Flujo luminoso	300 / 150 / 150 Lumen
Luminosidad	240 / 190 / 190 lx
Peso de la herramienta con batería	0,88 - 2,1 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Temperatura de color	2500 / 5000 K
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1
Tiempo de uso continuo con batería XGT 40Vmax / 8,0Ah	77 / 132 h
Uso continuo XGT® 40Vmax / 4,0 Ah	37 / 64 h

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas ML011G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web ML011G</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario ML011G</a>