

MP100DZ Inflador CXT®



0 088381 871747 >

Referencia: MP100DZ
EAN-13: 0088381871747
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- El termostato protege la máquina del sobrecalentamiento
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo
- La máquina se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión objetivo preestablecida
- Manómetro digital con retroiluminación para una mayor visibilidad

Descripción general

12Vmax • 8,3 bar • 10,0 L/min

Inflador a batería para, por ejemplo, llenar los neumáticos de coches y bicicletas.

Descripción

El inflador se detiene automáticamente cuando se alcanza el nivel de presión de aire preseleccionado. El LED facilita el trabajo con poca luz y el termostato protege la máquina del sobrecalentamiento. Incluye varias válvulas para el inflado de diferentes tipos de productos -balones, neumáticos, etc. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
El termostato protege la máquina del sobrecalentamiento
La luz LED ilumina el lugar de trabajo
La máquina se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión objetivo preestablecida
Manómetro digital con retroiluminación para una mayor visibilidad

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Caudal máxima: 10 L/min

Presión máxima: 8,3 bar

Nivel de presión sonora (LpA): 72 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,2 - 1,3 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 235 x 74 x 173 mm

Nivel de vibración (3 ejes): 3,8 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Longitud de la manguera: 0,65 m

Otras características relevantes

Luz de trabajo incorporada

CXT Compact eXtreme Technology

Equipo básico

TE00000333: Boquilla para inflador

Características

| | |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Batería CXT | 1 |
| Caudal máxima | 10 L/min |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 235 x 74 x 173 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Longitud de la manguera | 0,65 m |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 72 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) | 3,8 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 1,2 - 1,3 kg |
| Presión máxima | 8,3 bar |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Tensión nominal de la batería | 12 V |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---------------------------------------------|
| pdf | Cuadro de respuestas MP100D |
| enlace | Enlace web MP100D |
| pdf | Manual de usuario MP100D |