



MR003GZ Radio de trabajo CXT® / LXT® / XGT®

Referencia: MR003GZ
 EAN-13: 0088381739061
 Marca: makita

Descripción general

12Vmáx – 40Vmáx

Radio de trabajo con baterías XGT®, LXT®, CXT®

Descripción

Capaz de recibir DAB / DAB+ (Digital Audio Broadcasting). Radio robusta con grado de protección IP65. Se puede utilizar con Baterías de 12Vmax, 18V y 40Vmax o con la red eléctrica. el dispositivo también tiene una conexión AUX y un conector USB para cargar el teléfono.

MR003G Ofrece un rico sonido estéreo a través de dos potentes altavoces de Ø 89 mm de tiro lateral. Funciona hasta 44 horas con una batería XGT® de iones de litio de 40V máx. y 4,0 Ah. Dispone de un asa con agarre Suave para facilitar el transporte, botones de control y dial iluminados para mejorar la visibilidad.

El MR003G tiene un grado de protección IP65 para una máxima resistencia a la intemperie y al agua, adecuado para el trabajo o el uso deportivo/recreativo.

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión LXT: 1

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 / 14,4 / 18 / 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Potencia de salida del altavoz 12Vmax: 1,7 W (x2)

Potencia de salida del altavoz 18V: 4,9 W (x2)

Potencia de salida del altavoz 40Vmax: 4,9 W (x2)

Rango de frecuencias FM: 87,5 - 108 MHz

Frecuencia DAB+: 174,928 - 239,200 MHz

Batería de uso continuo de 14,4V / 3,0 Ah: 13 h

Batería de uso continuo de 18V / 2,0 Ah: 11 h

Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah: 16 h

Batería de uso continuo de 18V / 4,0 Ah: 22 h

Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah: 29 h

Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah: 35 h

Tiempo de uso continuo con batería XGT 40Vmáx / 4,0Ah: 34 h

Peso de la herramienta con batería: 4,6 - 5,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 280 x 171 x 298 mm

Clase de protección internacional (IP): IP65

Otras características relevantes

AC DC
CXT Compact eXtreme Technology
Dab +
LXT Litio-Ion
Next Generation Technology

Equipo básico

SE00000265: Adaptador de red.

Características

Batería CXT	1
Batería de uso continuo de 14,4V / 3,0 Ah	13 h
Batería de uso continuo de 18 V / 5,0 Ah	29 h
Batería de uso continuo de 18V / 2,0 Ah	11 h
Batería de uso continuo de 18V / 3,0 Ah	16 h
Batería de uso continuo de 18V / 4,0 Ah	22 h
Batería de uso continuo de 18V / 6,0 Ah	35 h
Clase de protección internacional (IP)	IP65
Dimensiones de producto (L x W x H)	280 x 171 x 298 mm
Frecuencia DAB+	174,928 - 239,200 MHz
Peso de la herramienta con batería	4,6 - 5,4 kg
Potencia de salida del altavoz 12Vmax	1,7 W (x2)
Potencia de salida del altavoz 18V	4,9 W (x2)
Potencia de salida del altavoz 40Vmax	4,9 W (x2)

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 01/11/2024

Enlaces

pdf	Manual de usuario MR003G
pdf	Cuadro de respuestas MR003G
enlace	Enlace web MR003G