

## PB002GZ Sierra de cinta a batería XGT®.



Referencia: PB002GZ  
EAN-13: 0088381761475  
Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Fácil instalación/retirada de la cuchilla
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

0  088381 761475 >

### Descripción general

40Vmax • 127 mm • 0 – 3,2 m/s

### Potente sierra de cinta a batería XGT®.

#### Descripción

Eficiente sierra de cinta a batería para el corte de metal sin chispas. Con la alta velocidad de corte se obtiene una alta eficiencia de corte. El potente motor BL permite la alta velocidad de corte.

La sierra de cinta PB002G de Makita está diseñada principalmente para cortar tubos de acero de 4" a 4-1/2" de forma eficiente y sin chispas. el motor BL combinado con diferentes tecnologías hace de esta sierra de cinta una gran elección para los profesionales.

El dial de preajuste de velocidad permite ajustar la velocidad de la hoja para adaptarse al material de la pieza de trabajo o al acabado deseado.

#### Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar  
Fácil instalación/retirada de la cuchilla  
Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador  
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

### Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1  
Tensión nominal de la batería: 40 V  
Max. Capacidad de corte en tubo de acero: 127 x 127 mm  
Rapidez de la cuchilla: 0 - 3,2 m/s  
Freno eléctrico: 1  
Nivel de presión sonora (LpA): 78 dB(A)  
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)  
Peso de la herramienta con batería: 6,6 - 7,8 kg  
Dimensiones de producto (L x W x H): 510 x 218 x 314 mm  
Nivel de vibración, corte de metal: ≤ 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal: 1,5 m/s<sup>2</sup>  
diámetro de la cuchilla: 13 x 0,5 x 1140 mm  
Motor sin escobillas: 1

## Otras características relevantes

Arranque suave  
Freno eléctrico  
Luz de trabajo incorporada  
Sistema antirestart  
Velocidad constante  
Velocidad variable  
  
Motor sin escobillas  
Next Generation Technology  
Tecnología de protección extrema XPT

## Equipo básico

412393-7: Funda protectora para baterías XGT  
783202-0: Llave hexagonal 4mm  
B-30128: Sierra de banda, BiM, 1140 x 13 x 0,5 mm, 10 TPI, 1 pcs

## Características

diámetro de la cuchilla	13 x 0,5 x 1140 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	510 x 218 x 314 mm
Freno eléctrico	1
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de metal	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Max. Capacidad de corte en tubo de acero	127 x 127 mm
Motor sin escobillas	1
Nivel de presión sonora (LpA)	78 dB(A)
Nivel de vibración, corte de metal	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Peso de la herramienta con batería	6,6 - 7,8 kg
Rapidez de la cuchilla	0 - 3,2 m/s
Tensión nominal de la batería	40 V
Tensión XGT	1

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas PB002G</a>
enlace	<a href="#">Enlace web PB002G</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario PB002G</a>
video	<a href="#">Sierra de cinta XGT PB002G</a>