

PM001GZ01 Atomizador XGT®



Referencia: PM001GZ01
EAN-13: 0088381779647
Marca: makita

- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

0  088381 779647 >

Descripción general

15 L • 14,0 m

Atomizador a batería de 40Vmax XGT®

Descripción

Atomizador con un gran alcance máximo de pulverización, de hasta 14 metros. PM001G tiene 3 modos de velocidad de pulverización para una amplia gama de aplicaciones. También tiene cambio automático de batería. Si hay dos baterías instaladas y una de las baterías en uso se ha quedado sin energía, el sistema de batería cambia automáticamente para utilizar a la otra que tiene energía.

Beneficios del usuario

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Motor sin escobillas, sin mantenimiento y de larga duración

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Capacidad del contenedor: 15 L

Velocidad sin carga: 13800 - 16900 / 14700 - 20700 / 15800 - 25000 min¹

Max. Velocidad del aire: 42,0 / 52,0 / 64,0 m/s

Volumen de aire: 9,0 / 11,0 / 14,3 m³/min

Caudal máxima: 858 m³ / h

Nivel de potencia sonora (LWA): 103,6 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 86,6 dB(A)

Peso neto del producto: 11,9 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 2,2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 13,2 - 15,7 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 320 x 600 x 690 mm

Nivel de vibración, sin carga: ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga: 1,5 m/s²

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas
Sistema antirestart
Velocidad constante
Velocidad variable

Motor sin escobillas
Next Generation Technology

Equipo básico

327C46-2: Boquilla, 0,5.
453506-1: Accesorio de difusión.
781006-4: Llave fija 13 mm

Características

Capacidad del contenedor	15 L
Caudal máxima	858 m ³ / h
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Dimensiones de producto (L x W x H)	320 x 600 x 690 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	2,2 dB(A)
Max. Velocidad del aire	42,0 / 52,0 / 64,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	103,6 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	86,6 dB(A)
Nivel de vibración, sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	13,2 - 15,7 kg
Peso neto del producto	11,9 kg
Tensión nominal de la batería	40 V

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas PM001G
enlace	Enlace web PM001G
pdf	Manual de usuario PM001G
video	Atomizador de mochila XGT PM001G