



PT354DZ Clavadora CXT®

Referencia: PT354DZ
EAN-13: 0088381839143
Marca: makita

- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

0  0 088381 839143 >

Descripción general

12Vmax • 23 Ga • 15 – 35 mm

Clavadora para un trabajo limpio

Descripción

Una pistola de clavos para 12V max CXT baterías que facilita la fijación limpia. Compatible con clavos de 0,6 mm de grosor que apenas dejan marca. la longitud máxima del clavo para madera es de 35 mm y 30 mm para MDF. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

Beneficios del usuario

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Longitud del clavo: 15 - 35 mm

Diámetro del clavo: 0,6 mm

Calibre de atornillado: 23 Ga

Capacidad del cargador de tornillos: 120

Ángulo de revista: 0 °

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,8 - 2,0 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 231 x 66 x 226 mm

Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Ajuste de profundidad: 1

Otras características relevantes

Ajuste de profundidad

Detención automática de disparo

Luz de trabajo incorporada

CXT Compact eXtreme Technology

Equipo básico

251314-2: Tornillo M4X12
346909-5: Gancho para cinturón
783201-2: Llave hexagonal 3mm

Características

Ajuste de profundidad	1
Ángulo de revista	0 °
Batería CXT	1
Calibre de atornillado	23 Ga
Capacidad del cargador de tornillos	120
Diámetro del clavo	0,6 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	231 x 66 x 226 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud del clavo	15 - 35 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	≤ 2,5 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	1,8 - 2,0 kg
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas PT354D
enlace	Enlace web PT354D
pdf	Manual de usuario PT354D