



0  088381782791 >

RP2303FC07 Fresadora de superficie

Referencia: RP2303FC07

EAN-13: 0088381782791

Marca: makita

- Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol y 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión
- Combina potencia y precisión para las aplicaciones de trazado más exigentes
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales
- Rodamientos lineales de bolas para una acción de inmersión suave y un rendimiento superior

Descripción general

2 100 W • 12 mm

Potente fresadora para trabajos profesionales

Descripción

Dispone de freno eléctrico para una máxima productividad y una mayor seguridad del operario. Rodamientos de bolas lineales para una acción de inmersión suave y un rendimiento superior. Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol junto con 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión.

RP2303FC Tiene control de velocidad constante que mantiene las revoluciones constantes bajo carga. Interruptor de gatillo con botón de bloqueo para los trabajos continuos de bloqueo y desconexión. El dial de control de velocidad variable permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación.

Beneficios del usuario

Ajuste rápido de la profundidad de inmersión con microcontrol y 3 topes de profundidad preestablecidos para mayor precisión

Combina potencia y precisión para las aplicaciones de trazado más exigentes

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Rodamientos lineales de bolas para una acción de inmersión suave y un rendimiento superior

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2100 W

Velocidad sin carga: 9000 - 23000 min¹

Capacidad de inmersión: 0 - 70 mm

Capacidad de pinza: 12 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 88 dB(A)

Incercidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso sin cable: 6,2 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 155 x 294 x 327 mm

Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF: 4,2 m/s²

Incercidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF: 1,5 m/s²

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32/37 mm

Dimensiones de la base: 170 x 155 mm

Cable de alimentación: 4,0 m

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Freno eléctrico
Luz de trabajo incorporada
Recogida de polvo
Sistema antirestart
Velocidad constante
Velocidad variable

Equipo básico

122850-4: Adaptador de aspiración
344364-5: Guía de plantilla 14,5 x 16 x 13 mm
763801-4: Casquillo reductor 6 mm
763804-8: Casquillo reductor 8 mm
781030-7: Llave fija 24 mm
821552-6: Maletín Makpac (4)

Características

Cable de alimentación	4,0 m
Capacidad de inmersión	0 - 70 mm
Capacidad de pinza	12 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Dimensiones de la base	170 x 155 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	155 x 294 x 327 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de ranuras en MDF	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	88 dB(A)
Nivel de vibración, corte de ranuras en MDF	4,2 m/s ²
Peso sin cable	6,2 kg
Potencia de entrada absorbida	2100 W
Velocidad sin carga	9000 - 23000 min ⁻¹ ¹

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas RP2303FC
enlace	Enlace web RP2303FC
pdf	Manual de usuario RP2303FC