



0 088381 752619 >

RT0702C Fresadora multifunción

Referencia: RT0702C
EAN-13: 0088381752619
Marca: makita

- Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
- Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad
- La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Descripción general

710 W • 6 / 8 mm

Fresadora versátil con una amplia gama de accesorios

Descripción

Fresadora multifunción para carpintería o pasatiempos. Con esta fresadora puede cortar varias ranuras o bordes decorativos en madera. Válido para pinzas de 6 y 8 mm.

La RT0702C de Makita tiene un sistema de bloqueo de leva de liberación rápida para los ajustes de profundidad y la remoción/installación de la base. El control electrónico de la velocidad mantiene la velocidad constante bajo carga y es conectable a los aspiradores Makita.

Beneficios del usuario

Arranque suave para una puesta en marcha sin problemas
Cuerpo delgado y ergonómico para mayor comodidad
La función anti-restart minimiza los arranques accidentales

Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 710 W
Velocidad sin carga: 10000 - 34000 min?¹
Capacidad de inmersión: 0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base: 0 - 35 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte: 0 - 40 mm
Capacidad de pinza: 6 / 8 mm
Cable de alimentación: 2,5 m
Nivel de potencia sonora (LWA): 93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 85 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso sin cable: 1,8 - 2,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 89 x 89 x 210 mm
Nivel de vibración, rotación sin carga: ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga: 1,5 m/s²
Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 32/37 mm

Otras características relevantes

Arranque suave
Doble aislamiento
Recogida de polvo
Sistema antirestart
Velocidad constante
Velocidad variable

Equipo básico

122391-0: Guía recta
195559-1: Boquilla para polvo
343577-5: Guía de plantilla 8 x 10 x 9,5 mm
763636-3: Casquillo cónico 6 mm
781011-1: Llave fija 22 mm
781039-9: Llave fija 13

Características

Cable de alimentación	2,5 m
Capacidad de inmersión	0 - 40 mm
Capacidad de inmersión con base	0 - 35 mm
Capacidad de inmersión con base de recorte	0 - 40 mm
Capacidad de pinza	6 / 8 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	32/37 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	89 x 89 x 210 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), rotación sin carga	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de potencia sonora (LWA)	93 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	85 dB(A)
Nivel de vibración, rotación sin carga	≤ 2,5 m/s ²
Peso sin cable	1,8 - 2,8 kg
Potencia de entrada absorbida	710 W

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas RT0702C
enlace	Enlace web RT0702C
pdf	Manual de usuario RT0702C