



0 088381 832250 >

## SD100DZ Cortador tabiquería seca CXT®

Referencia: SD100DZ  
EAN-13: 0088381832250  
Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- La luz LED ilumina el lugar de trabajo

### Descripción general

12Vmax • 0 – 6.000 min?¹ • 30 / 15 mm

### Práctica herramienta para el corte limpio y fácil de placas de yeso

#### Descripción

Fácil de usar para cortar aberturas en tabiquería seca al instalar luces o conductos de aire acondicionado. Práctica para proyectos de construcción y renovación. Profundidad de corte ajustable de hasta 15 mm. Eficiente extracción de polvo, especialmente cuando se conecta a un aspirador. Sin batería, sin cargador, sin maletín en equipo básico.

#### Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
La luz LED ilumina el lugar de trabajo

#### Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Impactos por minuto (IPM): 0 - 6000 min?¹

Longitud de la carrera: 6 mm

Capacidad tabiquería seca: 30 mm

Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 15 mm

Acción orbital: 1

Nivel de presión sonora (LpA): 77 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Nivel de vibración, corte de tableros: 5,5 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros: 1,5 m/s²

Peso de la herramienta con batería: 1,4 - 1,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 239 x 79 x 266 mm

Conexión de aspirador Ø entrada / salida: 25/31 mm

#### Otras características relevantes

Corte orbital

Luz de trabajo incorporada

Recogida de polvo

Velocidad variable

CXT Compact eXtreme Technology

## Equipo básico

783201-2: Llave hexagonal 3mm  
783202-0: Llave hexagonal 4mm  
B-49703: Cuchilla para tabiquería seca, 2 pcs

## Características

Acción orbital	1
Batería CXT	1
Capacidad tabiquería seca	30 mm
Conexión de aspirador Ø entrada / salida	25/31 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	239 x 79 x 266 mm
Impactos por minuto (IPM)	0 - 6000 min?¹
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de tableros	1,5 m/s²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud de la carrera	6 mm
Máx. Capacidad de corte en madera (90°)	15 mm
Nivel de presión sonora (LpA)	77 dB(A)
Nivel de vibración, corte de tableros	5,5 m/s²
Peso de la herramienta con batería	1,4 - 1,6 kg
Tensión nominal de la batería	12 V

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 08/01/2025

## Enlaces

pdf	<a href="#">Manual de usuario SD100D</a>
pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas SD100D</a>
enlace	<a href="#">Enlace web SD100D</a>