



SK105DZ Nivel láser rojo en cruz CXT®

Referencia: SK105DZ
 EAN-13: 0088381851893
 Marca: makita

- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Línea horizontal y línea vertical
- Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad



Descripción general

12Vmax • 25 m • rojo

Láser a batería de líneas cruzadas con láser rojo

Descripción

Láser de línea cruzada autonivelante con líneas verticales y horizontales rojas, que pueden utilizarse por separado o conjuntamente. Visibilidad de 25 metros. Las funciones son fáciles de manejar desde un solo botón. El láser es resistente al polvo y al agua con clasificación IP54, y su tiempo de funcionamiento con una batería de 4,0Ah es de 40 h. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
 Línea horizontal y línea vertical
 Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Rango de medición: 25 (80) m

Precisión media (2s) de la medición de longitud: ± 3 mm / 10 m

Rango de nivelación: $\pm 4^\circ$

Rosca del eje: 1/4", 5/8"

Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah: 15 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah: 20 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah: 40 h

Peso neto del producto: 0,46 kg

Peso de la herramienta con batería: 0,67 - 0,84 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 138 x 64 x 102 mm

Clase de láser: 2

Temperatura de uso: -10 - 50 °C

Clase de protección internacional (IP): IP54

Otras características relevantes

CXT Compact eXtreme Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

LE00758831: Tarjeta color rojo
LE00834534: Gafas de visibilidad láser
LE00864505: Bolsa funda
LE00870131: Soporte para pared SK

Características

Batería CXT	1
Batería de uso continuo 12Vmax / 1,5 Ah	15 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah	20 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah	40 h
Clase de láser	2
Clase de protección internacional (IP)	IP54
Dimensiones de producto (L x W x H)	138 x 64 x 102 mm
Peso de la herramienta con batería	0,67 - 0,84 kg
Peso neto del producto	0,46 kg
Precisión media (2s) de la medición de longitud	± 3 mm / 10 m
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango de medición	25 (80) m
Rango de nivelación	±4 °
Rosca del eje	1/4", 5/8"

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas SK105D
enlace	Enlace web SK105D