



0 088381 740746 >

## SK700D Nivel láser multilínea 360° CXT®

Referencia: SK700D  
EAN-13: 0088381740746  
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

### Descripción general

12Vmax • 25 m • Rojo

### Nivel láser multilínea a batería con láser rojo.

#### Descripción

Láser multilínea autonivelante con cuatro líneas horizontales rojo 360° y cuatro líneas verticales que pueden utilizarse por separado o juntas. Resistente al polvo y al agua con clasificación IP54. Función de memoria: Cuando se enciende, el modo será el mismo modo que la última vez que se apagó. Funciona también con 8 Baterías AAA (ADP09).

#### Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo  
Resistencia al polvo y al agua con clasificación IP54 para una mayor durabilidad

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

#### Especificaciones técnicas

Rango de medición: 25 (70) m

Precisión media (2s) de la medición de longitud: ± 2 mm / 10 m

Clase de láser: 2

Temperatura de uso: -10 - 50 °C

Clase de protección internacional (IP): IP54

Dimensiones de producto (L x W x H): 168 x 104 x 153 mm

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Rango de nivelación: ±4 °

Rosca del eje: 1/4", 5/8"

Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah: 11 h

Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah: 22 h

Peso de la herramienta con batería: 0,99 - 1,2 kg

#### Otras características relevantes

CXT Compact eXtreme Technology

Tecnología de protección extrema XPT

## Equipo básico

LE00758831: Tarjeta color rojo  
LE00929103: Bolsa de transporte  
LE00929104: Soporte de pared

## Características

Batería CXT	1
Batería de uso continuo 12Vmax / 2,0 Ah	11 h
Batería de uso continuo 12Vmax / 4,0 Ah	22 h
Clase de láser	2
Clase de protección internacional (IP)	IP54
Dimensiones de producto (L x W x H)	168 x 104 x 153 mm
Peso de la herramienta con batería	0,99 - 1,2 kg
Precisión media (2s) de la medición de longitud	± 2 mm / 10 m
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Rango de medición	25 (70) m
Rango de nivelación	±4 °
Rosca del eje	1/4", 5/8"
Temperatura de uso	-10 - 50 °C
Tensión nominal de la batería	12 V

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

## Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas SK700D</a>
enlace	<a href="#">Enlace web SK700D</a>