

UB001GZ Soplador XGT®



Referencia: UB001GZ
EAN-13: 0088381740906
Marca: makita

- Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo
- Compacta y ligera para manejarla con una sola mano
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo
- Gran potencia y menor fatiga del usuario
- La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)

0 088381 740906 >

Descripción general

40Vmax • 64 m/s • 16 m³/min

Eficiente soplador BL sin escobillas para un uso exigente.

Descripción

Soplador versátil y extremadamente eficiente para construcción y jardinería. Equipado con motor sin escobillas, en modo turbo, 17N max de potencia de soplado siempre disponible.

El UB001G de Makita dispone de gatillo de control variable y palanca de control de crucero para ajustar el paráce de soplado en el rango comúnmente utilizado. Wet Guard/ IPX4 compatible; La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está Húmedo con agua.

La tecnología XGT® proporciona una comunicación digital entre batería y máquina. esto hace que la máquina se adapte fácilmente a las tareas del futuro. XGT® también ofrece más durabilidad y suficiente potencia para hacer del soplador una auténtica opción incluso para aplicaciones industriales.

Beneficios del usuario

Botón de bloqueo accionable desde cualquier lado de la empuñadura para un funcionamiento continuo

Compacta y ligera para manejarla con una sola mano

El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

Gran potencia y menor fatiga del usuario

La fuerza máxima de soplado se puede obtener fácilmente apretando a fondo el gatillo (modo turbo)

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Velocidad sin carga: 0 - 20000 / 23000 min¹

Max. Velocidad del aire: 64 m/s

Fuerza de soplado: 0 - 17 N

Volumen de aire: 0 - 16 m³/min

Uso continuo XGT® 40Vmax / 5,0 Ah: 15 / 8 min

Nivel de potencia sonora (LWA): 94,1 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 83,7 dB(A)

Peso neto del producto: 2,3 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,2 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 3,1 - 4,5 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 917 - 1017 x 167 x 297 mm

Nivel de vibración, funcionamiento sin carga: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre de vibración (Factor K), funcionamiento sin carga: $1,5 \text{ m/s}^2$

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Velocidad constante

Velocidad variable

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

183P97-1: Set de boquillas de extensión

183P98-9: Boquilla plana

191P97-7: Cierre boquilla

197888-8: Tubo de extensión.

Características

Clase de protección internacional (IP) IPX4

Dimensiones de producto (L x W x H) 917 - 1017 x 167 x 297 mm

Fuerza de soplado 0 - 17 N

Incertidumbre de vibración (Factor K),
funcionamiento sin carga $1,5 \text{ m/s}^2$

Incertidumbre del ruido (Factor K) 3,2 dB(A)

Max. Velocidad del aire 64 m/s

Motor sin escobillas 1

Nivel de potencia sonora (LWA) 94,1 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA) 83,7 dB(A)

Nivel de vibración, funcionamiento sin
carga $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$

Peso de la herramienta con batería 3,1 - 4,5 kg

Peso neto del producto 2,3 kg

Tensión nominal de la batería 40 V

Tensión XGT 1

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas UB001G](#)

enlace [Enlace web UB001G](#)

pdf [Manual de usuario UB001G](#)