

UC002GM101 Sierra de cadena XGT®



0 088381 751889 >

Referencia: UC002GM101

EAN-13: 0088381751889

Marca: makita

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Descripción general

40Vmax • 24,8 m/s • 25 cm / 10"

Sierra de cadena XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.

Descripción

Sierra de cadena a batería XGT® que proporciona una alta velocidad de cadena para un corte rápido. También cuenta con un interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario. Incluye batería (4,0Ah) y cargador rápido.

La UC002G de Makita tiene Wet Guard/IPX4 : que da a la sierra una excelente resistencia al agua. Puede trabajar también en condiciones duras. para aceite de cadena hay un gran puerto de llenado de aceite donde puede comprobar el nivel de aceite y añadir fácilmente más aceite. La UC002G tiene una estructura ligera para reducir la fatiga del operario.

La gama de herramientas XGT® y baterías vienen con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta.

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra

Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 200 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 24,8 m/s

longitud de la barra de la cadena: 250 mm (10")

Paso de cadena: 3/8 / 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 / 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,1 / 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 40 / 46
Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)
Peso neto del producto: 2,6 kg
Nivel de presión sonora (LpA): 93 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera: 5,0 m/s²
Peso de la herramienta con batería: 3,8 - 4,7 kg
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 266 x 194 x 227 mm
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático
Freno de cadena
Freno eléctrico
Velocidad variable

Motor sin escobillas
Next Generation Technology
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191G14-3: Guía de estrella,
191H00-0: Cadena, 3/8", 1,1 mm, 25 cm, 90PX
782023-7: Llave fija 13 -16

Características

| | |
|--|----------------------|
| Calibre de la cadena | 0,043 / 0,050 " |
| Depósito de aceite de cadena | 200 ml |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 266 x 194 x 227 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| longitud de la barra de la cadena | 250 mm (10") |
| Max. Velocidad de la cadena (sin carga) | 24,8 m/s |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 101 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 93 dB(A) |
| Nivel de vibración, corte de madera | 5,0 m/s ² |
| Número de enlaces de transmisión | 40 / 46 |
| Paso de cadena | 3/8 / 0,325 " |
| Peso de la herramienta con batería | 3,8 - 4,7 kg |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|---|
| pdf | Cuadro de respuestas UC002G |
| enlace | Enlace web UC002G |
| pdf | Manual de usuario UC002G |
| video | Sierras de cadena XGT UC002G, UC003G, UC004G y UC006G |