

UC006GZ Sierra de cadena XGT®



0 088381 752091 >

Referencia: UC006GZ
EAN-13: 0088381752091
Marca: makita

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Descripción general

40Vmax • 24,8 m/s • 25 cm

Sierra de cadena XGT® con alta velocidad de cadena para aplicaciones exigentes.

Descripción

Sierra de cadena a batería XGT® que proporciona una alta velocidad de cadena para un corte rápido. También cuenta con un interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La UC006G de Makita tiene Wet Guard/IPX4 : que da a la sierra una excelente resistencia al agua. Puede trabajar también en condiciones duras. para aceite de cadena hay un gran puerto de llenado de aceite donde puede comprobar el nivel de aceite y añadir fácilmente más aceite. El UC006G tiene una estructura ligera para reducir la fatiga del operario.

La gama de herramientas XGT® y baterías vienen con un programa incorporado, que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta.

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra

Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 200 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 24,8 m/s

longitud de la barra de la cadena: 250 mm (10")

Paso de cadena: 1/4 "

Calibre de la cadena: 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 60
Nivel de potencia sonora (LWA): 99 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 91 dB(A)
Peso neto del producto: 2,6 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera: 2,8 m/s²
Peso de la herramienta con batería: 3,8 - 4,7 kg
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²
Dimensiones de producto (L x W x H): 266 x 194 x 227 mm
Clase de protección internacional (IP): IPX4
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático
Freno de cadena
Freno eléctrico
Velocidad variable

Motor sin escobillas
Next Generation Technology

Equipo básico

782023-7: Llave fija 13 -16
191G96-5: Cadena
458501-6: Cubierta protectora de cadena 10" / 25 cm.

Características

Calibre de la cadena	0,050 "
Clase de protección internacional (IP)	IPX4
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	266 x 194 x 227 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	250 mm (10")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	24,8 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	99 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	91 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	2,8 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	60
Paso de cadena	1/4 "

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UC006G
enlace	Enlace web UC006G
pdf	Manual de usuario UC006G
video	Sierras de cadena XGT UC002G, UC003G, UC004G y UC006G