

UC012GZ Sierra de cadena XGT®



0 088381 762830 >

Referencia: UC012GZ
EAN-13: 0088381762830
Marca: makita

- Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador
- El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra
- Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios
- Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

40Vmax • 0 – 25,5 m/s • 40 cm

Eficaz sierra de cadena con motor BL sin escobillas con alta velocidad de cadena para uso intensivo

Descripción

Sierra de cadena a batería XGT® 40Vmax. Una sierra de cadena de muy alta potencia hecha para profesionales. equivalente a una sierra de cadena de clase 42 mL. Esta sierra de cadena es perfecta para obras, jardines o casas de campo de verano. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

La sierra de cadena UC012G XGT® de Makita es una gran elección cuando se necesita una potente Sierra de cadena para cortar cosas fácilmente. El UC012G tiene un montón de diferentes tecnologías empaquetadas en él. Interruptor de encendido principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar el arranque involuntario. el Wet Guard/IPX4

Beneficios del usuario

Compacta y ligera para reducir la fatiga del operador

El gran orificio de llenado de aceite con ventana de visualización permite al operador añadir y comprobar fácilmente el nivel de aceite de la barra

Interruptor principal con función de apagado automático para ahorrar batería y evitar arranques involuntarios

Lubricación automática ajustable de la cadena con gran depósito de aceite

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 260 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 25,5 m/s

longitud de la barra de la cadena: 400 mm (16")

Paso de cadena: 3/8 / 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 / 0,050 "

Calibre de la cadena: 1,1 / 1,3 mm

Número de enlaces de transmisión: 56 / 64

Nivel de potencia sonora (LWA): 102 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 94 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 6,3 - 7,4 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,4 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 445 x 230 x 275 mm

Clase de protección internacional (IP): IPX4

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno de cadena

Freno eléctrico

Velocidad variable

Motor sin escobillas

Next Generation Technology

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

191T88-2: Barra guía

191T92-1: Cadena

419242-9: Funda protectora de la cadena 18" / 45 cm

782023-7: Llave fija 13 -16

Características

| | |
|--|----------------------|
| Calibre de la cadena | 0,043 / 0,050 " |
| Clase de protección internacional (IP) | IPX4 |
| Depósito de aceite de cadena | 260 ml |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 445 x 230 x 275 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3,0 dB(A) |
| longitud de la barra de la cadena | 400 mm (16") |
| Max. Velocidad de la cadena (sin carga) | 25,5 m/s |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 102 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 94 dB(A) |
| Nivel de vibración, corte de madera | 4,4 m/s ² |
| Número de enlaces de transmisión | 56 / 64 |
| Paso de cadena | 3/8 / 0,325 " |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1 |

Enlaces

| | |
|--------|--|
| pdf | Cuadro de respuestas UC012G |
| enlace | Enlace web UC012G |
| pdf | Manual de usuario UC012G |
| video | Makita Showcase: Herramientas y soluciones para aplicaciones profesionales |