

UC100DZ Sierra de poda CXT®



0 088381 774970 >

Referencia: UC100DZ
EAN-13: 0088381774970
Marca: makita

- Diseño compacto y ligero
- El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.
- Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador
- La ventana de visualización del aceite de la cadena permite al operario comprobar fácilmente el nivel de aceite
- Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados

Descripción general

12V • 8,0 m/s • 10 cm

Fácil manejo, ligera y compacta sierra de poda

Descripción

Sierra de poda compacta para el cuidado del jardín. Nuevo cambio sin herramientas y ajuste de la tensión de la cadena que permite tensar y aflojar la cadena fácilmente. La protección móvil cubre la parte superior de la barra guía y se abre gradualmente si la cadena de la sierra corta ramas gruesas. Sin batería, sin cargador en equipo básico.

Beneficios del usuario

Diseño compacto y ligero

El circuito de protección de la batería protege contra la sobrecarga, la sobredescarga y el sobrecalentamiento.

Freno eléctrico para máxima productividad y mayor seguridad del operador

La ventana de visualización del aceite de la cadena permite al operario comprobar fácilmente el nivel de aceite

Palanca de bloqueo accesible desde ambos lados

Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Batería CXT: 1

Tensión nominal de la batería: 12 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Depósito de aceite de cadena: 55 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 8,0 m/s

longitud de la barra de la cadena: 100 mm (4")

Paso de cadena: 0,325 "

Calibre de la cadena: 0,043 "

Calibre de la cadena: 1,1 mm

Número de enlaces de transmisión: 26

Nivel de potencia sonora (LWA): 87 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 76 dB(A)

Peso neto del producto: 1,0 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 1,5 - 1,6 kg

Nivel de vibración, corte de madera: 4,8 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s²

Dimensiones de producto (L x W x H): 383 x 90 x 220 mm

Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

Engrase automático

Freno eléctrico

CXT Compact eXtreme Technology

Motor sin escobillas

Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

1910V6-4: Cadena

1910W0-3: Barra guía

Características

Batería CXT	1
Calibre de la cadena	0,043 mm
Depósito de aceite de cadena	55 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	383 x 90 x 220 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	100 mm (4")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	8,0 m/s
Motor sin escobillas	1
Nivel de potencia sonora (LWA)	87 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	76 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	4,8 m/s ²
Número de enlaces de transmisión	26
Paso de cadena	0,325 "

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas UC100D
enlace	Enlace web UC100D
pdf	Manual de usuario UC100D