

## UC4050AKX Sierra de cadena



Referencia: UC4050AKX  
EAN-13: 0088381660983  
Marca: makita

- El gran depósito de aceite con ventana permite al operador comprobar el nivel de aceite de la barra
- El limitador de corriente incorporado ayuda a proteger el motor de quemaduras reduciendo la potencia al motor cuando la sierra está sobrecargada.
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- Lubricación automática de la cadena

0  088381 660983 >

### Descripción general

2.000 W, 14,5 m/s, 35 cm

### Sierra de cadena eficiente con un potente motor de 2.000 W

#### Descripción

Una potente sierra de cadena de bastidor recto de 2.000 W con un alto rendimiento de corte. Es una gran motosierra de uso general para obras y uso doméstico. Barra guía de 16" / 40 cm y velocidad de cadena de 14,5 m/s. Equipada con una bomba de aceite ajustable y una función de arranque suave.

#### Beneficios del usuario

El gran depósito de aceite con ventana permite al operador comprobar el nivel de aceite de la barra  
El limitador de corriente incorporado ayuda a proteger el motor de quemaduras reduciendo la potencia al motor cuando la sierra está sobrecargada.

El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar

Lubricación automática de la cadena

#### Especificaciones técnicas

Potencia de entrada absorbida: 2000 W

Potencia máxima de salida: 2200 W

Depósito de aceite de cadena: 200 ml

Max. Velocidad de la cadena (sin carga): 14,5 m/s

longitud de la barra de la cadena: 400 mm (16")

Paso de cadena: 3/8 "

Calibre de la cadena: 1,3 mm

Nivel de potencia sonora (LWA): 101,9 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 92 dB(A)

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3,0 dB(A)

Nivel de vibración, corte de madera: 6,7 m/s<sup>2</sup>

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera: 1,5 m/s<sup>2</sup>

Peso sin cable: 5,6 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 505 x 196 x 220 mm

Cable de alimentación: 0,3 m

#### Otras características relevantes

Arranque suave

Doble aislamiento

Engrase automático  
Freno de cadena  
Freno eléctrico  
Limitador de par

#### Equipo básico

419242-9: Funda protectora de la cadena 18" / 45 cm  
158024-1: Gancho para cable de extensión  
195093-1: Aceite de cadena, 1 L  
782023-7: Llave fija 13 -16  
823333-4: Maletín de transporte para sierras eléctricas, 275 x 230 x 580 mm

#### Características

Cable de alimentación	0,3 m
Calibre de la cadena	1,3 mm
Depósito de aceite de cadena	200 ml
Dimensiones de producto (L x W x H)	505 x 196 x 220 mm
Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera	1,5 m/s <sup>2</sup>
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3,0 dB(A)
longitud de la barra de la cadena	400 mm (16")
Max. Velocidad de la cadena (sin carga)	14,5 m/s
Nivel de potencia sonora (LWA)	101,9 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	92 dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera	6,7 m/s <sup>2</sup>
Paso de cadena	3/8 "
Peso sin cable	5,6 kg
Potencia de entrada absorbida	2000 W

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Cuadro de respuestas UC4050A</a>
enlace	<a href="#">Enlace web UC4050A</a>
pdf	<a href="#">Manual de usuario UC4050A</a>